


ENTRE 15.000 Y 72.000 RPM



BIAX Professional Power Gama de amoladoras BIAX disponibles en páginas 200-210



LAR-NGA7590



LAR-542



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 Y 8 mm



KPT-3210



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 Y 8 mm



LAR-GA2090



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 Y 8 mm



N-MLS20



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 mm



LAR-NGA1590



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 mm

MODELO	Ø Pinza mm	RPM	Ø Máximo mm Muela cerámica	Potencia w	Válvula	Peso Kg	Dimensiones mm A x B x C x D	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-NGA7590	3	72.000	10	105	Giratoria	0,25	165 x 43 x 8,5 x 18	200	1/4	Trasera	★
LAR-542	6	20.000	25	300	Palanca	0,50	130 x 82 x 31 x 41	400	1/4	Lateral	★★
KPT-3210	6	20.000	25	250	Palanca	0,55	160 x 77 x 26 x 40	350	1/4	Trasera	★★
LAR-GA2090	6	20.000	25	250	Palanca	0,60	170 x 75 x 27 x 43	350	1/4	Trasera	★
N-MLS20	6	19.000	25	350	Palanca	0,60	131 x 71 x 16 x 38	420	1/4	Lateral	★★★
LAR-NGA1590	6	15.000	50	350	Palanca	0,80	170 x 89 x 20 x 35	400	1/4	Delantera	★★

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm