

GRUPO PEGAMO DESDE 1982





SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 20180 Oiartzun. Gipuzkoa - Spain suministros@pegamo.es T. 943 491 788 F. 943 371 001











Enrollador aprobado ATEX en acero inoxidable de tamaño medio para uso industrial



La serie 889 EX es un enrollador de tamaño medio para uso industrial. Todod sus principales están fabricados en acero inoxidable o en materiales compuestos eléctricamente conductivos, especialmente indicado para ambientes explosivos y zonas con riesgo de explosión. Su diseño perimite que la limpieza sea muy fácil de realizar en industrias donde haya exigencias de limpieza elevadas. Aprobado para Zonas Atex 1, 2, 21 y 22 de acuerdo a la 2014/34/EC, Grupo II, Categoría 2GD

- Su diseño facilita la limpieza
- · Hasta 15 m. de capacidad de manguera
- Cumple todos los requerimientos de higiene internacionales
- Aprobado para ATEX

Nombre de producto	Enrollador de manguera 889 Ex
Longitud manguera de conexión (m)	1
Tipo de manguera	М
Fluidos	Aire comprimido, Agua
Color	Inoxidable
Longitud manguera de distribución (m)	15
Diámetro, Conexión manguera (mm)	12.5
Diámetro manguera de distribución (mm)	12.5
Presión máxima de trabajo (Mpa)	2
Máx. longitud manguera	15





Entregados con manguera	Peso (kg)	Moldelo
Si	18	30804689
No	14	30804789

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
М	Cubierta de CR y tubo interior de manguera de NBR. Trenzado de textil sintético. Eléctricamente conductivo.	-30 - 80	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Cono 60° macho	Cono 60° Macho



	Accesorio	Referencia
	Guia de cable	30341550
	De acero galvanizado Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372407
1	En acero inoxidable. Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372408
	Pistola para agua. De latón con baño de cromo. Provista de mango de seguridad y gatillo aislado. Presión 24 bar. Temperatura 50°C. Totalmente revestida de goma en color azul. Conexión ½" hembra.	30400110
	Pistola para agua. De Acero Inoxidable, calidad 316. Provista de mango de seguridad y gatillo aislado. Presión 24 bar. Temperatura 50°C. Totalmente revestida de goma en color blanco. Conexión ½" hembra.	30400210
	EX approved by TÜV for use in Zone 1, 2 and 22. Pistola para agua. De Acero Inoxidable, calidad 316. Provista de mango de seguridad y gatillo aislado. Presión 24 bar. Temperatura 50°C. Totalmente revestida de goma en color negro. Conexión ½" hembra.	30400211
	Pistola para agua. Para Agua a altas temperaturas. De Acero Inoxidable, calidad 316. Provista de mango de seguridad y gatillo con aislamientos reforzados. Presión 24 bar. Temperatura 95°C. Totalmente revestida de goma en color rojo. Conexión ½" hembra.	30400310
	Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión ¼" hembra.	30410110
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo). Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431310
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431410
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431510
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431610
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431710
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431810
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431910
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30432010





