

GRUPO PEGAMO DESDE 1982





SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 20180 Oiartzun. Gipuzkoa - Spain suministros@pegamo.es T. 943 491 788 F. 943 371 001











Versátil enrollador de manguera que puede ser montado en pared o techo



Enrollador de tamaño medio de diseño abierto. Gracias a su diseño estos enrolladores son fáciles de reparar, mantener y limpiar. Se puede montar en techo o pared. Versátil y fácil de montar en entornos industriales y en talleres

- Diseño abierto para facilitar la limpieza y en mantenimiento
- Diseño único que ofrece gran flexibilidad de montaje

Nombre de producto	Enrollador de manguera 893
Material reciclado (%)	100
Longitud manguera de conexión (m)	1
Color	Negro/Azul
Peso (kg)	14,5
Aclaraciones a la ficha técnica	Para manguera de succión





Tipo de manguera	Fluidos	Entregados con manguera	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Máx. longitud manguera	Moldelo
	Aire comprimido ,Agua	No	10		12.5	1,5	10	30800793
	Aire comprimido ,Agua	No	15		10	1,5	15	30800393
В	Aire comprimido ,Agua	Si	15	12.5	10	25		30800693
	Agua a alta presión	No	15		10	25	15	30801793
G	Agua a alta presión	Si	15	10	10	35		30801893
J	Grasa	Si	15	6	6	35		30802693
I	Aceite	Si	10	12.5	12.5	7,5		30801693
В	Aire comprimido ,Agua	Si	10	12.5	12.5	1,5		30800893
	Aceite	No	10		12.5	7,5	10	30801593
	Grasa	No	15		6	35	15	30802593
		No	10		12.5		10	30804993*
E	Alimentaria	Si	10	12.5	12.5	2		30801093

^{*}Para manguera de succión

¹ See table below

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
В	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Macho, cromado		Boquerel de manguera + clip	Boquerel de manguera 1/2" + clip
G	Cubierta y tubo interior de manguera de goma sintética. Trenzado simple de acero.	-40 - 155	Cono 60° hembra, cromado. Con grip de manguera de goma	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
J	Cubierta y tubo interno de goma sintética resistente al aceite. Trenzado doble de acero.	-40 - 100	Cono 60° hembra, cromado.	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
I	Cubierta y tubo interior de manguera de goma SBR. Trenzado simple de acero.	-40 - 100	Cono 60° hembra, cromado.	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
E	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR con grado de calidad para alimentos. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Cono 60° macho, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho



	Accesorio	Referencia
	Guia de cable	30341550
	De acero galvanizado Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372407
**	Pistola para agua. De latón con baño de cromo. Provista de mango de seguridad y gatillo aislado. Presión 24 bar. Temperatura 50°C. Totalmente revestida de goma en color azul. Conexión ½" hembra.	30400110
1	Pistola para agua. De Acero Inoxidable, calidad 316. Provista de mango de seguridad y gatillo aislado. Presión 24 bar. Temperatura 50°C. Totalmente revestida de goma en color blanco. Conexión ½" hembra.	30400210
	EX approved by TÜV for use in Zone 1, 2 and 22. Pistola para agua. De Acero Inoxidable, calidad 316. Provista de mango de seguridad y gatillo aislado. Presión 24 bar. Temperatura 50°C. Totalmente revestida de goma en color negro. Conexión ½" hembra.	30400211
	Pistola para agua. Para Agua a altas temperaturas. De Acero Inoxidable, calidad 316. Provista de mango de seguridad y gatillo con aislamientos reforzados. Presión 24 bar. Temperatura 95°C. Totalmente revestida de goma en color rojo. Conexión ½" hembra.	30400310
	Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión ¼" hembra.	30410110
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo). Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431310
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431410
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431510
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431610
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431710
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431810
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431910
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30432010



