



GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001

160E

Aspirador ligero para polvo seco de uso industrial, tanto para limpieza de suelos como para extracción de polvo en la propia herramienta de lijado o amolado



El 160 E es un aspirador industrial ligero que facilita las labores de limpieza y de extracción en labores de lijado o soldadura. Si extraemos el polvo directamente en origen, resolvemos el problema de que se disperse en el ambiente afectando tanto a personas como a maquinaria. El P160 de Nederman es ideal para cuando se quieren alcanzar ciertos estándares de limpieza y extracción de polvo. Es de valorar su ligereza, su facilidad para transportarlo y sus bajos costes operativos y de mantenimiento. El filtro de mangas es fácil de limpiar, teniendo una vida de 4-6000 horas de uso. Opcionalmente puede incluir un microfiltro para las partículas más finas. El arranque paro automático para herramientas eléctricas es de gran utilidad en aplicaciones industriales.

- Fácil de manejar
- Bajos costes de servicio
- Gran eficiencia de filtración
- Larga vida del filtro de mangas (4-6.000 h)
- Muy ligero

Nombre de producto	160E
Nivel sonoro	75
Case de protección	IP 24
Eficacia de filtración (%)	99
Instalación	Interior
Material	Cuerpo de filtro en chapa metálica (acero)
Tipo de método de limpieza	Mecánica
Application	Polvo, Granulado, Humo
Presión de trabajo (kPa)	22
Capacidad del contenedor (l)	14
Máximo Caudal (m3/h)	160
Diámetro de manguera (mm)	38
Longitud de manguera (m)	5
Superficie de filtración (m2)	0.6
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Fases	1
Tipo de filtro	Mangas
Número de elementos filtrantes	1
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	22
Peso (kg)	19,5
Potencia (kW)	1
Aclaraciones a la ficha técnica	Máxima potencia consumida 1500 W












Granulado Humo Polvo

160E

Imagen	Enchufe eléctrico	Modelo
	Euro (CEE 7/2 P+E)	40055000*
	DK	40055010*

*Máxima potencia consumida 1500 W

160E

Accesorio		Referencia
	Replacement main filter	40114250
	Microfilter	40114100
	Cepillo extendido, 169 x 54 mm.	40190020*
	Higiene cepillo, industria alimentaria	40190030*
	Cepillo de goma redondo giratorio	40193080*
	Boquerel estrecho circular de plástico. Longitud: 360 mm. Anchura: 45 x 10 mm.	40193090*
	Boquerel estrecho circular de acero. Longitud: 310 mm. Anchura 55 x 15 mm	40193620**
	Boquerel de goma para espacios confinados. Longitud: 230 mm. Anchura: Ø 32–38 mm.	40193130*
	Boquerel de goma para espacios confinados. Longitud: 230 mm. Anchura: Ø 25–32 mm.	40193110*

*ATEX: Adecuado para polvo combustible con MIE (energía mínima de ignición) <1MJ. Garantizar la puesta a tierra a la unidad de extracción. No debe utilizarse en atmósferas de gas combustible o la extracción de materiales explosivos

**ATEX: Adecuado para polvo combustible (zona 20,21,22) y gas (zona 1,2) del grupo IIA, IIB y IIC. Garantizar la puesta a tierra a la unidad de extracción. No debe ser usado para la extracción de materiales explosivos