

**Múltiples**  
Montados a distancia y en la bomba

**№ 9691 – Múltiple "Y"**  
Extremadamente útil al conector dos cilindros hidráulicos a una sola línea. Tiene tres orificios NPTF 3/8". Peso 0,45 kg.

**№ 9634 – Bloque de múltiple**  
Este múltiple sirve para instalaciones de varios cilindros, tiene orificios NPTF 3/8" y dos orificios de montaje de 1/4". Peso 0,7 kg.

**№ 9635 – Bloque de múltiple**  
Este múltiple de forma hexagonal ofrece una mayor versatilidad con seis orificios NPTF 3/8" y dos orificios de montaje de 1/4". Peso 0,9 kg.

**№ 9617 – Bloque de múltiple**  
Cuando se necesita una instalación de varios cilindros, este múltiple es ideal. Tiene seis orificios NPTF 3/8" para manejar sistemas de varios cilindros. Peso 1,4 kg.

**№ 9648 – Bloque de múltiple**  
Este bloque de múltiple de 178 mm de largo tiene siete orificios NPTF 3/8" y dos orificios de montaje de 6,4 mm. Peso 1,2 kg.

**№ 9627 – Bloque de múltiple**  
Este bloque de múltiple de 406,4 mm de longitud permite montar las válvulas 9575 o 9596 sin interferencia. Tiene siete orificios NPTF 3/8" y dos orificios de montaje de 6,4 mm. Peso 2,7 kg.

**№ 9626 – Bloque de múltiple montado en bomba**  
Convierte las bombas con válvulas montadas en la bomba para poder utilizarlas con válvulas montadas a distancia. Este bloque de múltiple está montado en la subplaca de la placa protectora de la bomba y cuenta con orificios de retorno y presión NPTF 3/8". Flujo máximo recomendado 19 l/min. Nota: si se

usa con la bomba serie PE30 o PG30, se necesitan tornillos de montaje de 12,7mm más largos. Haga un pedido de cuatro (4) tornillos nº 11956 por separado.

**BLOQUES DE MÚLTIPLE 9642 Y 9644 CON VÁLVULAS DE AGUA**  
Para el funcionamiento independiente de varios cilindros, incluye válvulas de aguja para conseguir un control manual preciso. Diseñado para aplicaciones montadas a distancia. Puede utilizarse con todas las bombas Power Team.

**№ 9642** – Múltiple con dos válvulas de aguja para controlar dos cilindros. Tiene cuatro orificios NPTF 3/8". Peso 3,7 kg.

**№ 9644** – Múltiple con cuatro válvulas de aguja para controlar cuatro cilindros. Tiene seis orificios NPTF 3/8". Peso 7,4 kg.

Nº múltiple	A (mm)	B (mm)	C (mm)
9648	177,8	38,1	38,1
9627	406,4	114,3	38,1
9644			



# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001