GRUPO PEGAMO DESDE 1982

SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001

Amoladoras neumáticas

5102MAX
Angular

· 0,30 kW
· 20 000 r. p. m.
· Solo 0,64 kg y 178 mm
· Carcasa del cuerpo principal hecha de material compuesto
· Incluye: Pinzas de 1/4" y 6 mm

También disponible
5108MAX
Recta

· 0,30 kW
· 20 000 r. p. m.
· Solo 0,64 kg y 178 mm
· Carcasa del cuerpo principal hecha de material compuesto
· Incluye: Pinzas de 1/4" y 6 mm

Ref.	CCN	mm	kW	r. p. m.	kg	mm	pulgadas	mm	l/s	l/s	dB(A)	m/s²/K[1]
5102MAX	48488357	1/4" + 6	0,30	20 000	0,64	180	NPT de 1/4	10	2,8	11,80	84,1	3,3/1,1
5108MAX	48488340	1/4" + 6	0,30	25 000	0,46	172	NPT de 1/4	10	2,8	11,80	83,3	1,8/0,8

[1] ISO28927 – Medición en 3 ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

Amoladoras neumáticas | Amoladoras de matricería

308B
Recta

· 0,25 kW
· 25 000 r. p. m.
· Solo 0,46 kg y 172 mm
· Incluye: Pinzas de 1/4" y 6 mm

302B
Angular

· 0,25 kW
· 20 000 r. p. m.
· Solo 0,58 kg y 175 mm
· Incluye: Pinzas de 1/4" y 6 mm

307B
Recta

· 0,19 kW
· 28 000 r. p. m.
· Solo 0,33 kg y 125 mm
· Incluye: Pinzas de 1/4" y 6 mm

Ref.	CCN	mm	kW	r. p. m.	kg	mm	pulgadas	mm	l/s	l/s	dB(A)	m/s²/K[1]
308B	48488332	1/4" + 6	0,25	25 000	0,46	172	NPT de 1/4	10	3,3	13,20	92	3,7/1,2
302B	48488365	1/4" + 6	0,25	20 000	0,58	175	NPT de 1/4	10	2,8	10,80	90	5,5/1,5
307B	48488316	1/4" + 6	0,19	28 000	0,33	125	NPT de 1/4	10	2,8	11,30	83	4,5/1,1

[1] ISO28927 – Medición en 3 ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

Amoladoras neumáticas | Amoladoras de matricería

301B
Angular

· 0,19 kW
· 21 000 r. p. m.
· Solo 0,46 kg y 128 mm
· Incluye: Pinzas de 1/4" y 6 mm

Pinzas de repuesto

Ref.	CCN	Diámetro
Pinzas para 301B, 302B, 307B, 308B, 5102MAX, 5108MAX y LA429-EU		
301-700C	80128952	Ø 1/8"
301-700B	04552600	Ø 6 mm
301-700	80102346	Ø 1/4"

LA429-EU
Recta

· 0,42 kW
· 20 000 r. p. m.
· Solo 0,54 kg
· Incluye: Pinzas de 1/4" y 6 mm

Ref.	CCN	mm	kW	r. p. m.	kg	mm	pulgadas	mm	l/s	l/s	dB(A)	m/s²/K[1]
301B	48488308	1/4" + 6	0,19	21 000	0,46	128	NPT de 1/4	10	2,8	11,30	91,8	5,9/1
LA429-EU	01328558	1/4" + 6	0,42	22 000	0,54	142	NPT de 1/4	10	1,8	9	91	3,2/1,7

[1] ISO28927 – Medición en 3 ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

Amoladoras neumáticas | Amoladoras de disco

345MAX-M
125 mm (52")

· 0,66 kW
· 12 000 r. p. m.
· Regulador de la velocidad
· Carcasa del cuerpo principal hecha de material compuesto
· Sistema de alejamiento de escape

También disponible
3445MAX-M
115 mm (4,5")

LA422-EU
125 mm (52")

· 0,50 kW
· 12 000 r. p. m.

También disponible
LA421-EU
100 mm (4")

Ref.	CCN	mm	mm	kW	r. p. m.	kg	mm	pulgadas	mm	l/s	l/s	dB(A)	m/s²/K[1]
345MAX-M	45664257	125	M14	0,66	12 000	1,56	245	NPT de 1/4	10	4,9	19,30	79,6	7,9/0,7
3445MAX-M	45664240	115	M14	0,66	12 000	1,53	245	NPT de 1/4	10	4,9	19,30	79,6	6,4/2
LA422-EU	01328582	125	3/8" – 24	0,50	12 000	1,75	229	NPT de 1/4	10	2,8	10,40	85,6	6/2,1
LA421-EU	01328632	100	3/8" – 24	0,50	12 000	1,75	229	NPT de 1/4	10	2,8	10,40	85,6	4,8/1,4

[1] ISO28927 – Medición en 3 ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.