

# Medidores HIDRÁULICOS

200, 300 y  
750 l/min



HT50A



HT200

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

### COMPROBADORES HIDRÁULICOS EN LÍNEA DE 200, 300 Y 750 L/MIN

- Miden con precisión el flujo, la presión y la temperatura del aceite del equipo de fábrica, las carretillas elevadoras, las máquinas herramienta y otros equipos.
- Las lecturas de temperatura y flujo se indican en unidades métricas e inglesas, con una precisión de  $\pm 2\%$  de la escala total.
- Manómetros dobles para lecturas de alta y baja presión; el manómetro de baja presión se desconecta automáticamente y queda protegido cuando la presión aumenta por encima de su indicación máxima.

- La función de compensación de presión automática le permite aumentar el flujo sin que afecte al ajuste de presión.
- El flujo inverso a través del comprobador no causará daños; el disco de seguridad reemplazable se rompe si la presión supera el límite superior.
- El regulador de tensión de estado sólido elimina los errores producidos por los cambios de tensión durante la comprobación.

### COMPROBADORES HIDRÁULICOS DE 200, 300 Y 750 L/MIN


- Diagnostica los problemas de sistemas con capacidades hasta 750

l/min a presiones inferiores a 350 bares. Mide el flujo de aceite con una precisión de hasta  $\pm 5\%$ , la presión con una precisión del 2% y la temperatura con una precisión del 1%.


- El manómetro está lleno de líquido para amortiguar la pulsación del sistema.

Para lecturas de baja presión de mayor precisión, hay un juego de manómetro doble opcional (consulte la página 183).  
**Nº HT50A** – Comprobador de circuito hidráulico con manómetro individual lleno de líquido, 0-5000 psi, 0-350 bares. Incluye dos uniones de adaptador para casquillos NPTF macho de 3/4".  
 Peso 16,8 kg.



#### Prueba de una bomba



#### Prueba de una válvula de alivio



#### Prueba de una válvula direccional



Número de pedido	Flujo máx. (l/min.)	Escala	Índices de flujo (Gpm)	Índices de flujo (l/min.)	Presión máx. de servicio (PSI)	Presión máx. de servicio (bar)	Rango de escala de temp. °F	Rango de escala de temp. °C	Tamaños de orificio	Peso (libras)	Peso (kg)	A pulg. (mm)	B pulg. (mm)	C pulg. (mm)
HT50A	200	—	0-50	0-200	5,000	345	20-240	-6-114	1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> -12UN junta tórica Innengewinde hembra con adapt. unión NPTF 3/4" hembra	30,3	16,8	12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (311)	6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (159)	10 (255)
HT75	300	Alto Bajo	15-75 3-15	50-300 10-60	5,000	345	100-250	40-120	Giratorio NPT 3/4"	18,2	8,6	13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (349,25)	11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (301,62)	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (146,05)
HT200	750	Alto Bajo	25-200 5-40	100-750 20-150	5,000	345	100-250	40-120	Brida dividida SAE 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "*	28,2	13,6	15 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (403,47)	13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (336,55)	6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (171,45)

Para ver una lista completa de accesorios para la serie HT de comprobadores hidráulicos de sistemas, consulte las páginas 183-184.  
 \* No se incluye; debe pedirse por separado. Consulte la página 184.



# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001