

Múltiples
Montados a distancia y en la bomba

№ 9691 – Múltiple "Y"
Extremadamente útil al conector dos cilindros hidráulicos a una sola línea. Tiene tres orificios NPTF 3/8". Peso 0,45 kg.

№ 9634 – Bloque de múltiple
Este múltiple sirve para instalaciones de varios cilindros, tiene orificios NPTF 3/8" y dos orificios de montaje de 1/4". Peso 0,7 kg.

№ 9635 – Bloque de múltiple
Este múltiple de forma hexagonal ofrece una mayor versatilidad con seis orificios NPTF 3/8" y dos orificios de montaje de 1/4". Peso 0,9 kg.

№ 9617 – Bloque de múltiple
Cuando se necesita una instalación de varios cilindros, este múltiple es ideal. Tiene seis orificios NPTF 3/8" para manejar sistemas de varios cilindros. Peso 1,4 kg.

№ 9648 – Bloque de múltiple
Este bloque de múltiple de 178 mm de largo tiene siete orificios NPTF 3/8" y dos orificios de montaje de 6,4 mm. Peso 1,2 kg.

№ 9627 – Bloque de múltiple
Este bloque de múltiple de 406,4 mm de longitud permite montar las válvulas 9575 o 9596 sin interferencia. Tiene siete orificios NPTF 3/8" y dos orificios de montaje de 6,4 mm. Peso 2,7 kg.

№ 9626 – Bloque de múltiple montado en bomba
Convierte las bombas con válvulas montadas en la bomba para poder utilizarlas con válvulas montadas a distancia. Este bloque de múltiple está montado en la subplaca de la placa protectora de la bomba y cuenta con orificios de retorno y presión NPTF 3/8". Flujo máximo recomendado 19 l/min. Nota: si se

CON VÁLVULAS DE AGUA BLOQUES DE MÚLTIPLE 9642 Y 9644
Para el funcionamiento independiente de varios cilindros, incluye válvulas de aguja para conseguir un control manual preciso. Diseñado para aplicaciones montadas a distancia. Puede utilizarse con todas las bombas Power Team.

№ 9642 – Múltiple con dos válvulas de aguja para controlar dos cilindros. Tiene cuatro orificios NPTF 3/8". Peso 3,7 kg.

№ 9644 – Múltiple con cuatro válvulas de aguja para controlar cuatro cilindros. Tiene seis orificios NPTF 3/8". Peso 7,4 kg.

| Nº múltiple | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-------------|--------|--------|--------|
| 9648 | 177,8 | 38,1 | 38,1 |
| 9627 | 406,4 | 114,3 | 38,1 |

9642 (ORIFICIOS DE MONTAJE)
 9,1 mm (REF.) 9,5 mm Ø PERF. (REF.) (3 PUNTOS) (REF.)
 14,3 mm 19 mm (REF.) 24,5 mm (REF.) 25,4 mm (REF.) 38,1 mm (REF.) 41,3 mm (REF.) 82,5 mm (REF.) 87,6 mm (REF.) 19 mm (REF.)
 HEMBRA (4 PUNTOS) 3/8" NPTF

9644
 9,1 mm (REF.) 9,5 mm Ø PERF. (REF.) (3 PUNTOS) (REF.)
 14,3 mm 19 mm (REF.) 24,5 mm (REF.) 25,4 mm (REF.) 38,1 mm (REF.) 41,3 mm (REF.) 82,5 mm (REF.) 87,6 mm (REF.) 19 mm (REF.)
 HEMBRA (4 PUNTOS) 3/8" NPTF

9627
 9,1 mm (REF.) 9,5 mm Ø PERF. (ORIFICIOS DE MONTAJE) (4 PUNTOS) (REF.)
 14,3 mm 19 mm (REF.) 24,5 mm (REF.) 25,4 mm (REF.) 38,1 mm (REF.) 41,3 mm (REF.) 82,5 mm (REF.) 87,6 mm (REF.) 19 mm (REF.)
 HEMBRA (6 PUNTOS) 1/4" NPTF

9648
 177,8 mm (A) 38,1 mm (B) 38,1 mm (C)
 3/8" Zoll-NPTF-Anschlüsse (6)

9617
 177,8 mm (A) 38,1 mm (B) 38,1 mm (C)
 3/8" Zoll-NPTF-Anschlüsse (3)

9634
 50,8 mm cuadrado 38,1 mm grueso
 Orificios NPTF 3/8"

9635
 Hexagonal de 63,5 mm x espesor 38,1 mm
 Orificios NPTF 3/8"

9691
 Orificios NPTF 3/8"



GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001