



LAR-1S



CASQUILLO RETENEDOR
CINCEL PALA DE 30 mm EN DOTACIÓN



LAR-2S



CASQUILLO RETENEDOR
CINCEL PALA DE 30 mm EN DOTACIÓN



LAR-3S



CASQUILLO RETENEDOR
CINCEL PALA DE 30 mm EN DOTACIÓN



LAR-4S



CASQUILLO RETENEDOR
CINCEL PALA DE 30 mm EN DOTACIÓN

ACCESORIOS

PARA LAR-1S, LAR-2S, LAR-3S Y LAR-4S



AC-M1S

Muelle de cierre del casquillo retenedor



AC-MCR1S

Retenedor de cambio rápido



AC-FS

Funda silenciadora

MODELO	Inserción mm	Golpes/Minuto	Ø Pistón mm	Carrera mm	Peso Kg	Dimensiones mm A x B x C	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-1S	14,70	2.820	28,50	25	5,50	375 x 155 x 69	600	3/8	Lateral	**
LAR-2S	14,70	2.150	28,50	50	5,90	395 x 155 x 69	650	3/8	Lateral	**
LAR-3S	14,70	1.900	28,50	76	6,50	425 x 155 x 69	680	3/8	Lateral	**
LAR-4S	14,70	1.500	28,50	102	7,00	470 x 155 x 69	790	3/8	Lateral	**

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 13 mm