

Empalmes

700 bares

Empalmes Power Team:
Todas las aplicaciones.



ACCESORIOS HIDRÁULICOS

	9190	Tubería hidráulica. 3/8" DE x 0,065" de pared, 15,3 m (10 piezas de 1,53 m longitud). Peso 5,5 kg.
	9670	Adaptador T. Para la instalación de un manómetro entre la bomba y el acoplamiento de la manguera. Tiene orificios hembra NPTF de 1/4" y 3/8" y orificios macho NPTF de 3/8". Peso: 0,2 kg.
	9671	Adaptador doble T. Permite utilizar más de un cilindro en serie con una bomba. Tiene tres orificios hembra NPTF 3/8". Peso 0,5 kg.
	9672	T de servicio. Dos orificios internos hembra NPTF 3/8", uno externo macho NPTF 3/8". Peso 0,3 kg.
	9673*	Conector giratorio. Macho NPSM 3/8", hembra NPSM 1/4". Peso 0,1 kg.
	9674	Conector macho. 43 mm de largo, NPTF 1/4" x 3/8". Peso 0,1 kg.
	9675*	Conector giratorio. Macho NPTF 3/8", hembra NPSM 3/8". Peso 0,1 kg.
	9676*	Conector giratorio. Macho NPTF 1/4", hembra NPSM 3/8". Peso 0,1 kg.
	9677*	Conector giratorio de 45°. Macho NPTF 3/8", hembra NPSM 3/8". Peso 0,1 kg.
	9678	Empalme de 45°. Se usa para montar un manómetro a un ángulo en una conexión como la 9670. Extremos macho y hembra NPTF de 1/4". Peso 0,1 kg.
	9679	Conector. Hembra NPTF 1/4", macho NPTF 3/8". Peso 0,1 kg.
	9680	Acoplamiento. Ambos extremos hembra NPTF 3/8". Peso 0,1 kg.
	9681	Codo. Extremos macho y hembra NPTF 3/8". Peso 0,1 kg.
	9682	Conector macho. 43 mm de largo, extremos macho NPTF 3/8". Peso 0,1 kg.
	9683	Conector macho. 57 mm de largo, extremos macho NPTF 3/8". Peso 0,1 kg.
	9684	Conector macho. 57 mm de largo, extremos macho NPTF 1/4". Peso 0,1 kg.
	9685	Acoplamiento. Hembra NPTF 1/4" y hembra NPTF 3/8". Peso 0,1 kg.
	9686	Codo de 90°. Extremos hembra NPTF 3/8". Peso 0,2 kg.
	9687	Tapón de tubería. Tratado con calor, NPTF 3/8". Peso 0,1 kg.
	9688	Tapón de tubería. Tratado con calor, NPTF 1/4". Peso 0,1 kg.
	9689	Conector. Macho NPTF 1/4" y hembra NPTF 3/8". Peso 0,1 kg.
	9690	Conector macho. 43 mm de largo, extremos macho NPTF 1/4". Peso 0,1 kg.
	9692	Conector recto. Tubo de 3/8" x macho NPTF 3/8". Peso 0,1 kg.
	9693	Codo de 90°. Tubo de 3/8" x macho NPTF 3/8". Peso 0,1 kg.
	9694	Codo de 45°. Tubo de 3/8" x macho NPTF 1/4". Peso 0,1 kg.
	9695	Conexión en T. Tubo de 3/8". Peso 0,1 kg.
	9696	T con extremo macho. Tubo de 3/8" x macho NPTF 1/4". Peso 0,1 kg.
	9697	T con ramal macho. Tubo de 3/8" x macho NPTF 1/4". Peso 0,1 kg.
	9698	Cruceta. Tubo de 3/8". Peso 0,2 kg.
	9699	Empalme de 45° para manómetro. Macho y hembra NPTF 3/8", y hembra NPTF 1/4" a 45°. Peso 0,3 kg.
	9705	Empalme, giratorio. Macho NPTF 3/8" x hembra NPTF 3/8". Empalme de 90° con filtro interno de 370 micras. Puede girarse 360° sobre el eje roscado macho.

NOTA: los accesorios hidráulicos Power Team están diseñados para nuestros productos hidráulicos de alta presión y son adecuados para presiones de servicio máximas de 700 bares a menos que se indique lo contrario.

* **PRECAUCIÓN:** en los números de pieza 9673, 9675, 9676 y 9677, el extremo giratorio hembra de estos adaptadores es una rosca de tubo recto (NPSM) con un asiento de 30°. Todos los empalmes de tubo machos utilizados con estos adaptadores giratorios hembra deben tener un asiento interno de 30° para que el cierre sea estanco. Todos los empalmes macho Power Team se fabrican con un asiento de 30° excepto 9687 y 9688.



GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001