

# Taladros neumáticos

**NOVEDAD**

## 7804XP

- 6,5 mm.
- 0,12 kW.
- 1 600 rpm.
- Sólo 0,6 kg y 180 mm.
- Carcasa en composite.
- Reversible.



## 7807R-EU

- Portabrocas estándar: 10 mm.
- 0,25 kW – 2 000 rpm.
- Reversible.



7803AKC

## 7803A - Portabrocas estándar

## 7803AKC - Portabrocas sin llave

## 7803RA - Portabrocas estándar, reversible

## 7803RAKC - Portabrocas sin llave, reversible

- Portabrocas 13 mm.
- 0,37 kW – 500 rpm.

Accesorios: **7803-BOOT** (CPN: 45524287), funda de protección.

## LA410-EU

- Portabrocas estándar: 10 mm.
- 0,25 kW – 4 500 rpm.

Accesorios: **327LS-K284** (CPN: 10323095), escape remoto.



7802RA KC

## 7802A

## Portabrocas estándar

## 7802AKC

## Portabrocas sin llave

## 7802RA

## Portabrocas estándar, reversible

## 7802RAKC

## Portabrocas sin llave, reversible

- Portabrocas 10 mm.
- 0,37 kW – 2 000 rpm.

Accesorios: **7802-BOOT** (CPN: 45524279), funda de protección.

7802A



LA410-EU

### Especificaciones a 6,2 bar

	CPN	Max. Ø mm	Max. Nm	kW	1 min. rpm	kg	L	mm	AIR NPTF	AIR mm	L/s	Max. L/s	dB(A)	m/s <sup>2</sup> / K <sup>(1)</sup>
<b>Taladros neumáticos</b>														
7803A	80113632	13	28	0,37	500	1,63	195	1/4"	10	1,9	12,7	83,0	<2,5	
7803AKC	10563724	13	28	0,37	500	1,63	200	1/4"	10	1,9	12,7	83,0	<2,5	
7803RA	80113673	13	28	0,37	500	1,64	195	1/4"	10	1,9	12,7	83,0	<2,5	
7803RAKC	10563732	13	28	0,37	500	1,64	200	1/4"	10	1,9	12,7	83,0	<2,5	
7802A	80113616	10	7	0,37	2 000	1,31	163	1/4"	10	1,9	12,3	83,0	2,8 / 0,7	
7802AKC	10563716	10	7	0,37	2 000	1,35	175	1/4"	10	1,9	12,3	83,0	2,8 / 0,7	
7802RA	80113640	10	7	0,37	2 000	1,30	163	1/4"	10	1,9	12,3	83,0	2,8 / 0,7	
7802RAKC	80147424	10	7	0,37	2 000	1,36	175	1/4"	10	1,9	12,3	83,0	2,8 / 0,7	
7807R-EU	01352160	10	5	0,25	1 800	1,07	206	1/4"	10	1,9	8,1	89,2	<2,5	
LA410-EU	01328616	10	2	0,25	4 500	0,91	228	1/4"	10	1,4	12,8	84,9	2,9 / 0,7	
7804XP	16599433	6,5	3	0,12	1 600	0,80	180	1/4"	10	0,9	8,3	83,6	3,0 / 0,8	

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

# Amoladoras para neumáticos

## 327LS

- 0,38 kW.
- 3 000 rpm.
- Sólo 0,50 kg.
- Escape remoto.



22 000 rpm



## 327-EU

- Portabrocas estándar: 10 mm.
- 0,38 kW.
- Sólo 0,73 kg.

Accesorios: **327LS-K284** (CPN: 10323095), Escape remoto.

### Especificaciones a 6,2 bar

	CPN	AIR mm	kW	1 min. rpm	kg	L	mm	AIR NPTF	AIR mm	L/s	Max. L/s	dB(A)	m/s <sup>2</sup> / K <sup>(1)</sup>
<b>Amoladoras para neumáticos</b>													
327LS	01371699	7/16"⊘	0,38	3 000	0,50	216	1/4"	10	6,6	12,6	77,4 <sup>(2)</sup>	<2,5	
327-EU	01343771	10 mm	0,38	22 000	0,73	224	1/4"	10	7,1	12,6	87,9	4,6 / 1,1	

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida - (2) Escape remoto.



# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001