

CP6748EX-P11R ATEX - La mejor de su clase para su seguridad



Ventajas

- ▶ Avanzado rendimiento en atmósferas explosivas (ATEX).
- ▶ Calidad superior para uso intensivo.
- ▶ Diseño compacto y peso ligero para un uso confortable



Características

- ▶ Fiable embrague de doble maza en baño de aceite & cubierta metálica duradera.
- ▶ Regulador de potencia con 4 posiciones & cambio con una mano.
- ▶ Confortable mango de goma y carcasa de composite

Características técnicas

Referencia		6151590570
Modelo		CP6748EX-P11R ATEX
Over carton	n/a	n/a
Tipo de mango	Pistola	
Salida cuadradillo	1/2"	
Gama de par de trabajo en Nm	180-760 Nm	130-560
Par max. para aflojar en Nm	1085 Nm	800 Pies * libra
Velocidad en vacío	8400 rpm	
Golpes al minuto	1200	
Peso neto	2.4 Kg	5.4 lb
Ratio de potencia/peso	452.1 Nm/kg	148.1 ft.lb/lb
Largo	200 mm	7.9"
Distancia mínima entre centros	36 mm	1.4"
Consumo actual de aire	14.2 l/seg	30 cfm
Rosca de entrada de aire	0.25 in.	

Diametro minimo de manguera	10 mm	3/8"
Nivel de ruido	93 db(A)	
Potencia de sonido	104 db(A)	
Nivel de vibraciones a (ISO-28927-2)	8.7 m/s ²	
Nivel de vibraciones K (ISO-28927-2)	2.2 m/s ²	
Retenedor de vaso	Anillo de fricción	
Tipo de embague	Twin hammer / Oil Bath	
Bolt size	M20	3/4"
Dimensiones del embalaje	75 x 220 x 230	2,9 x 8,7 x 9,1



GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001