MARTILLOS DESINCRUSTADORES DE PISTÓN

LARWIND

Los martillos desincrustadores de pistón se utilizan para arranque y limpieza de óxidos, hormigón, pintura, escorias y en la preparación de superficies planas de gran extensión.



KPT-S2

PISTÓN SIMPLE | 8.000 | 38

LAR-331

PISTÓN SIMPLE | 7.000 | 38

LAR-333

PISTÓN TRIPLE | 2.400 | 26

CABEZALES PARA KPT-S2, LAR-331 Y LAR-333

AC-CS2	AC-C331	AC-C333
Cabezal Pistón de acero	Cabezal Pistón de acero	Cabezal de carburo de tungsteno
Para KPT-S2	Para LAR-331	Para LAR-333

MODELO	Número de pistones	Golpes/Minuto	Ø Pistón mm	Carrera mm	Peso Kg	Dimensiones mm A x B mm	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
KPT-S2	1	8.000	30	38	2,30	520 x 115	300	3/8	Frontal	✱✱✱
LAR-331	1	7.000	30	38	2,40	530 x 115	300	3/8	Frontal	✱✱
LAR-333	3	2.400	27	26	4,00	490 x 120	420	3/8	Frontal	✱✱

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 10 mm