

CON DESCONEXIÓN PARADA AUTOMÁTICA




REVERSIBLES



ARRANQUE POR PALANCA



INVERSOR MEDIANTE ANILLO GIRATORIO




CONEXIÓN BOLA RETENEDORA DE PUNTA



ANILLO DE SUSPENSIÓN



EMBRAGUE CON DESCONEXIÓN REGULACIÓN EXTERIOR



LAR-ASTA010

1/4"




6.35 mm

CON DESCONEXIÓN PARADA AUTOMÁTICA



EMBRAGUE CON DESCONEXIÓN REGULACIÓN EXTERIOR



LAR-ASTA010W1


3/8"



CON DESCONEXIÓN PARADA AUTOMÁTICA



EMBRAGUE CON DESCONEXIÓN REGULACIÓN EXTERIOR



LAR-ASTA020

1/4"



6.35 mm

CON DESCONEXIÓN PARADA AUTOMÁTICA

MODELO	Capacidad	Par Nm	RPM	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-ASTA010	M6 - M8	2 - 10,5	300	1,10	370 x 35	400	1/4	Trasera	**
LAR-ASTA010W1	M6 - M8	2 - 10,5	300	1,10	370 x 35	400	1/4	Trasera	**
LAR-ASTA020	M6 - M10	5 - 28	250	1,40	338 x 43	550	1/4	Trasera	**

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm