GRUPO PEGAMO DESDE 1982

SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001

Ventosas manuales para manipulación de cargas con superficies no porosas, limpias, secas y libres de aceite o grasas, no siendo aptas para la elevación con poleas o cadenas.

LAR-3184SC

30 Kg

JUEGO DE DOS VENTOSAS DOBLES CON CUERPO DE POLÍMERO Y CORREA TENSORA DE 4,5 metros CON TRINQUETE. SISTEMA DE VACÍO MEDIANTE PALANCA.

CAPACIDAD DE CARGA: 30 Kg

Ø 120 mm **VENTOSA:** Ø 120 mm **PESO:** 2 Kg

PT-VA00

5 Kg

VENTOSA CON CUERPO DE POLÍMERO Y SISTEMA DE VACÍO MEDIANTE PALANCA.

CAPACIDAD DE CARGA: 5 Kg

Ø 50 mm **VENTOSA:** Ø 50 mm **PESO:** 0,06 Kg

LAR-VA01A

25 Kg

VENTOSA CON CUERPO DE ALUMINIO Y SISTEMA DE VACÍO MEDIANTE PALANCA.

CAPACIDAD DE CARGA: 25 Kg

Ø 123 mm **VENTOSA:** Ø 123 mm **PESO:** 0,50 Kg

LAR-VA02

40 Kg

VENTOSA DOBLE CON CUERPO DE ALUMINIO Y SISTEMA DE VACÍO MEDIANTE PALANCA.

CAPACIDAD DE CARGA: 40 Kg

Ø 123 mm **VENTOSA:** Ø 123 mm **PESO:** 0,90 Kg

LAR-VA03

60 Kg

VENTOSA TRIPLE CON CUERPO DE ALUMINIO Y SISTEMA DE VACÍO MEDIANTE PALANCA.

CAPACIDAD DE CARGA: 60 Kg

Ø 123 mm **VENTOSA:** Ø 123 mm **PESO:** 1,50 Kg

LAR-VA04

80 Kg

VENTOSA CUÁDRUPLE CON CUERPO DE ALUMINIO Y SISTEMA DE VACÍO MEDIANTE PALANCA.

CAPACIDAD DE CARGA: 80 Kg

Ø 123 mm **VENTOSA:** Ø 123 mm **PESO:** 1,90 Kg

AC-GVA0123

GOMA VENTOSA DE RECAMBIO DE Ø 123 mm PARA LAR-VA01A, LAR-VA02, LAR-VA03 Y LAR-VA04

LAR-3184C

CORREA TENSORA DE 4,5 m DE LONGITUD CON TRINQUETE

AC-VAPAL

PALANCA CON CHAPA DE APOYO Y PASADOR DE RECAMBIO PARA LAR-VA01A, LAR-VA02, LAR-VA03, LAR-VA04 Y LAR-3184SC

Como medida adicional de seguridad es recomendable utilizar correas para asegurar la pieza suspendida