


ENTRE 15.000 Y 16.000 RPM CON EXTENSIÓN



KPT-NG65LCS



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 Y 8 mm



KPT-NG65LCR



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 Y 8 mm



KPT-NG75LCS



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 Y 8 mm



KPT-NG75LCR



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 Y 8 mm



MODELO	Ø Pinza mm	RPM	Ø Máximo mm Muela cerámica	Potencia w	Válvula	Peso Kg	Dimensiones mm A x B x C x D	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
KPT-NG65LCS	6	16.000	65	660	Palanca	1,40	430 x 30 x 47 x 215	500	3/8	Lateral	***
KPT-NG65LCR	6	16.000	65	660	Giratoria	1,40	380 x 30 x 47 x 215	500	3/8	Lateral	***
KPT-NG75LCS	6	15.000	75	700	Palanca	2,40	570 x 30 x 52 x 340	600	3/8	Lateral	***
KPT-NG75LCR	6	15.000	75	700	Giratoria	2,40	515 x 30 x 52 x 340	600	3/8	Lateral	***

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 10 mm