



DOTACIÓN:
 MARTILLO CINCELADOR
 1 RETENEDOR DE CAMBIO RÁPIDO
 1 MUELLE RETENEDOR
 1 CINCEL PUNTERO
 1 CINCEL PALA DE 20 mm
 1 CINCEL CORTACHAPAS
 1 CINCEL CORTAREMACHES
 1 CINCEL SEPARADOR
 CONECTOR A ENCHUFE RÁPIDO
 MALETÍN DE PLÁSTICO

LAR-1520K




LAR-330K



DOTACIÓN:
 MARTILLO CINCELADOR,
 1 RETENEDOR DE CAMBIO RÁPIDO
 1 MUELLE RETENEDOR,
 1 CINCEL PUNTERO
 1 CINCEL PALA DE 20 mm
 1 CINCEL PALA DE 35 mm
 1 CINCEL CORTACHAPAS
 1 CINCEL CORTAREMACHES
 CONECTOR A ENCHUFE RÁPIDO
 MALETÍN DE PLÁSTICO

BASSO

BEXO HA67A1



BEXO HA90A1



PT-221K2H



DOTACIÓN: MARTILLO CINCELADOR, 1 MUELLE RETENEDOR, 1 CINCEL PUNTERO, 1 CINCEL PALA DE 20 MM, 1 CINCEL CORTACHAPAS, 1 CINCEL CORTAREMACHES, 1 CINCEL SEPARADOR

ACCESORIOS

PARA LAR-1520K, LAR-330K, BEXO HA67A1, BEXO HA90A1 Y PT-221K2H



AC-MAC

Muelle retenedor



AC-MCR

Retenedor de cambio rápido



AC-MCF

Casquillo retenedor



AC-NSA1

Accesorio conversión a martilleta de agujas
 19 agujas de Ø 3 mm x 180 mm de longitud

MODELO	Inserción mm	Golpes/Minuto	Ø Pistón mm	Carrera mm	Peso Kg	Dimensiones mm A x B x C	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-1520K	10	3.000	19	66	1,70	170 x 160 x 39	250	1/4	Frontal	**
LAR-330K	10	2.100	19	92	2,00	220 x 160 x 39	280	1/4	Frontal	**
BEXO HA67A1	10	2.900	19	67	1,75	217 x 170 x 43	250	1/4	Inferior	**
BEXO HA90A1	10	2.000	19	89	2,00	267 x 170 x 43	280	1/4	Inferior	**
PT-221K2H	10	3.000	19	66	1,70	170 x 165 x 40	260	1/4	Frontal	*

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm