



# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001

# APRIETA TERMINAL HIDRÁULICO A BATERÍA

ACB-13/25

ACES technology

Aprieta terminal hidráulico accionado a batería de última generación (Línea ACES), con un innovador y novedoso sistema hidráulico-electrónico de auto-control y auto-certificación y de dimensiones inéditas en el mercado. Control y almacenamiento de datos para su verificación y trazabilidad de las operaciones de trabajo a través de USB a ordenador. Control luminoso-sonoro de verificación de la compresión correcta o incorrecta en cada uso. Pre-Patentado.

Matrices intercambiables, Cabezal tipo "U" con rotación de 180°. Incorpora sensores electrónicos de presión graduados a 700 bar. Diseñada para ser usada con una sola mano, diestra o zurda.

Se suministra con 1 batería de 18V-4Ah, 1 cargador, 1 cinturón bandolera, pendrive con software ACES y caja de transporte.

## Características especiales de la herramienta

- ✓ Retroceso automático cuando la compresión se ha completado.
- ✓ Posibilidad del retroceso manual, en caso de necesidad.
- ✓ Moderno diseño ergonómico con un óptimo centro de gravedad.
- ✓ Conexión a PC a través de cable USB.
- ✓ Led y zumbador audible de error en la compresión
- ✓ Led verde (OK) de ejecución de trabajo y presión correctas.
- ✓ Trazabilidad y control de las operaciones con archivos históricos.
- ✓ Display de carga de batería.

**ACES**  
AUTO CHECKING  
ELECTRONIC  
SYSTEM



Código:	5030100
ACES Technology:	SI
Rango de compresión:	10 - 400 mm <sup>2</sup> CU 16 - 240 mm <sup>2</sup> AL
Fuerza Compresión:	127Kn
Dimensiones de la herramienta:	320 x 300 x 71 mm
Peso con batería	6,4 Kg.
Presión de trabajo	700 Bar.
Diámetro Ext. Max. Conector:	Ø 35 mm
Carrera Pistón:	25 mm.
Volumen de aceite útil:	150 cc.
Autonomía:	150 Compresiones
Duración máx. Apriete:	<8"
Carga batería:	1h.
Voltaje batería :	18 V
Capacidad Batería:	4.0 Ah Li-Ion
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +50°C

# APRIETA TERMINAL HIDRÁULICO A BATERÍA

ACB-13/25

ACES technology



# APRIETA TERMINAL HIDRÁULICO A BATERÍA

ACB-13/25

ACES technology

## Aplicaciones

Terminal y manguito de cobre tubular. 400 mm<sup>2</sup> máximo. (750 MCM)

Terminal y manguito de aluminio tubular. 300 mm<sup>2</sup> máximo (600 MCM)

Cobre tubular. DIN 46235. 300 mm<sup>2</sup> máximo. (600 MCM)

Conectores de derivación, cobre y aluminio. Máximo 185 mm<sup>2</sup> en cobre (400 MCM)

Manguitos y terminales pre aislados 150 mm<sup>2</sup> máximo. (350 MCM)

## Accesorios

<p><b>Batería .</b> <b>ref.: 2081100MIL</b> 18V. 4.1 Ah - Li-ion</p>	
<p><b>Cargador rápido.</b> <b>Ref.: 2081150MIL</b> Input: 100~240 VAC / 50~60 hz Output: DC 14.4V / 4.0AH Temperatura carga-Charging temperature -10°C ~ +40°C</p>	
<p><b>150W INVERTER 12V - 230Vac/24V- 230Vac</b> Inversor para equipos de 230V a través de una batería de 12 o 24V para ser utilizada en coches, camiones o en furgonetas, e incluso en botes.</p>	
<p><b>CABLE CONEXION USB ACB</b> <b>Ref.: 0002037</b></p>	
<p><b>CINTURÓN BANDOLERA ACB</b> <b>Ref.: 1000100</b></p>	
<p><b>CAJA TRANSPORTE ACB-13</b> <b>Ref: 02025</b> 600 x 480 x 150 mm. 2,1 Kg.</p>	