

## Herramientas de servicio ACCESORIOS



3344A

### FOTOTACÓMETRO

- Fuente de luz infrarroja, pantalla de cristal líquido controlada por microprocesador.
- Incluye una sólida base magnética.

La velocidad de la máquina es esencial para las operaciones de maquinado correctas. Si la velocidad es demasiado rápida o demasiado lenta puede acortar la vida de la herramienta y causar periodos de inactividad caros e innecesarios. Este fototacómetro digital puede tomar lecturas de ejes giratorios en taladradoras, pulverizadoras, tornos y otras máquinas. También puede usarse para comprobar el funcionamiento de los motores de los vehículos de la fábrica, como las carretillas elevadoras. El modelo 3344A tiene una precisión de  $\pm 1$  rpm. La pantalla de cristal líquido de 10 mm de altura es

fácilmente visible incluso en zonas muy iluminadas.

**N° 3344A** – Fototacómetro digital. Con memoria, conjunto de fotosonda, base magnética, 2,75 m de cinta reflectante y caja de plástico. Peso 2 kg.

**N° 39811** – . Conjunto de base magnética de repuesto. Peso 0,1 kg.

**N° 45329** – Conjunto de fotosonda de repuesto. Peso 0,2 kg.

**N° 204666** – Cinta indicadora retrorreflectora de repuesto, 2,75 m de largo x 12,7 mm de ancho. Peso 0,1 kg.

### ESPECIFICACIONES

**Lectura:** pantalla de cristal líquido, 4 dígitos (10 mm de alto), indicador de batería baja, indi-

cador de modo de memoria, indicador de modo de memoria RPM alta y baja.

**Rango:** 200 a 9999 rpm. Exactitud:  $\pm 0,25\%$ ,  $\pm 1$  rpm. Tiempo de actualización:  $\frac{3}{4}$  segundo.

**Interruptor de encendido:** interruptor de membrana (apagado automático tras un minuto sin entrada de señal).

**Fuente de alimentación:** batería alcalina de 9 V. Fuente de luz: infrarrojos con cable de 4,6 m con enchufe.

**Conjunto del portalámparas:** imán nominal 13,6 kg; 50,8 mm diám. x 6,4 mm altura (altura total 102 mm con poste).

**Tamaño:** 86 mm ancho, 152 mm alto x 38 mm profundidad.

**Maletín de transporte:** 343 mm ancho, 254 mm alto x 102 mm profundidad.

### HTS50 SELLADOR DE TUBERÍAS RESISTENTE CON TEFLON®

- Sella roscas nuevas o dañadas; resistente al agua, los productos químicos y aceites.
- Sustituye los métodos de sellado con cinta convencionales; forma una junta sin taponamientos. Eficaz a 700 bares.

Al instalar las tuberías de un sistema hidráulico es mucho mejor que las cintas que pueden romperse o desgarrarse y taponar filtros, válvulas o medidores. Este compuesto combina las cualidades lubricantes del Teflon® con un sellante anaeróbico de secado rápido. Sella todos

los casquillos de metal, tapones y uniones roscadas con rapidez y facilidad. Al secarse forma una junta permanente inerte para los hidrocarburos, la mayoría de los ácidos, productos químicos, disolventes y vapor. Permite ajustes hasta 16 horas después del montaje; no se afloja con las vibraciones. Evita los desconchones en las piezas en contacto después del desmontaje. Soporta temperaturas de  $-54$  °C a  $+190$  °C.

**N° HTS50** – Sellante, tubo de 50 ml. Peso 0,2 kg. (Teflon® es una marca registrada de duPont Co.)

HTS50



### EXTRACTORES DE JUNTAS TÓRICAS

Incluso el aparentemente sencillo trabajo de retirar e instalar juntas tóricas puede resultar difícil sin la ayuda de la herramienta apropiada. El extractor de juntas tóricas metálicas 7312 facilita el trabajo. Los dos extractores especiales del juego n° 7103

llegan a las zonas más problemáticas.

**N° 7312** – Extractor de juntas tóricas. Peso 0,1 kg.

**N° 7103** – Juego de dos extractores de juntas tóricas. Peso 0,1 kg.

7312



7103




### MACHO DE ROSCAR UNIVERSAL EXTERNO

Restaura las roscas dañadas de ejes, alojamientos, jaulas, etc., para volver a montar las piezas correspondientes. Elimina la necesidad de utilizar equipo de corte de roscas. No daña las roscas. Pueden sustituirse las almohadillas V y los troqueles. Cap. 32 a 127 mm DE.

**N° 7402** – Macho de roscar, completo (con 6 troqueles; roscas por pulgada: 4, 5, 6, 7, 7 1/2, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 14, 16, 18, 20 y 24). Peso 0,2 kg.

**N° 202817** – Juego de troqueles métricos (3 troqueles; mm por rosca: 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4). Peso 0,1 kg.

7402



### RECOGEDOR MAGNÉTICO

Tiene una cabeza magnética permanente para recoger piezas de lugares inaccesibles de otra forma.

**N° 7395** – Recogedor magnético con clip de bolsillo. 152 mm de largo. Peso 0,1 kg.

7395





# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001