


ENTRE 15.000 Y 72.000 RPM



BIAX Professional Power Gama de amoladoras BIAX disponibles en páginas 200-210



LAR-NGA7590



LAR-542



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 Y 8 mm



KPT-3210



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 Y 8 mm



LAR-GA2090



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 Y 8 mm



N-MLS20



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 mm



LAR-NGA1590



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 mm

| MODELO | Ø Pinza mm | RPM | Ø Máximo mm Muela cerámica | Potencia w | Válvula | Peso Kg | Dimensiones mm A x B x C x D | Consumo l/min | Entrada de aire | Salida de aire | Uso |
|-------------|------------|--------|----------------------------|------------|-----------|---------|------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----|
| LAR-NGA7590 | 3 | 72.000 | 10 | 105 | Giratoria | 0,25 | 165 x 43 x 8,5 x 18 | 200 | 1/4 | Trasera | ★ |
| LAR-542 | 6 | 20.000 | 25 | 300 | Palanca | 0,50 | 130 x 82 x 31 x 41 | 400 | 1/4 | Lateral | ★★ |
| KPT-3210 | 6 | 20.000 | 25 | 250 | Palanca | 0,55 | 160 x 77 x 26 x 40 | 350 | 1/4 | Trasera | ★★ |
| LAR-GA2090 | 6 | 20.000 | 25 | 250 | Palanca | 0,60 | 170 x 75 x 27 x 43 | 350 | 1/4 | Trasera | ★ |
| N-MLS20 | 6 | 19.000 | 25 | 350 | Palanca | 0,60 | 131 x 71 x 16 x 38 | 420 | 1/4 | Lateral | ★★★ |
| LAR-NGA1590 | 6 | 15.000 | 50 | 350 | Palanca | 0,80 | 170 x 89 x 20 x 35 | 400 | 1/4 | Delantera | ★★ |

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm