## Options

Ref. **CG-W1A**

- Comfort grip (for all models except K2 Series)
- Gaine anti-vibrations "Comfort Grip" (pour tous les modèles, sauf série K2)
- Komfort-Griff (für alle Modelle außer Baureihe K2)
- Funda anti-vibraciones "Comfort Grip" (para todos los modelos, salvo serie K2)
- Impugnatura "Comfort Grip" con rivestimento anti-vibrazione (per tutti i modelli, tranne serie K2).

*See chipper accessories on following page.*
*Accessoires pour burineurs présentés en page suivante.*
*Zubehör für Meißelhämmer finden Sie auf der folgenden Seite.*
*Accesorios para buriladores presentados en página siguiente.*
*Per gli accessori per utensili a scalpello, vedere la pagina seguente.*

## Standard Equipment



### W Series

- Rubber buffered retainer.
- Retenue à amortisseur caoutchouc.
- Gummigedämpfte Meißelhalter.
- Retenedor con tope de goma.
- Ritenuta ammortizzata in gomma.

### .....SA-EU Series

- Plain arrow retainer.
- Retenue simple.
- Standard-Meißelhalter.
- Retenedor con muelle.
- Ritenuta semplice.

Specifications at 90 psi – Caractéristiques à 6,2 bar – Technische Daten bezogen auf 6,2 bar – Especificaciones a 6,2 bar – Caratteristiche a 6,2 bar

| Ref. | | | | 1 min. | | L | AIR | AIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | mm | | | mm | mm | in (NPT) | mm |
| **W1A1-EU** | 6.7 | 15 | B | 2500 | 25 | 403 | 1/2 | 13 |
| **W2A1-EU** | 7.0 | 15 | B | 2300 | 51 | 416 | 1/2 | 13 |
| **W3A1-EU** | 7.5 | 15 | B | 1725 | 76 | 464 | 1/2 | 13 |
| **W4A1-EU** | 7.9 | 15 | B | 1480 | 102 | 489 | 1/2 | 13 |
| **W1A2-EU** | 6.7 | 17 | B | 2500 | 25 | 403 | 1/2 | 13 |
| **W2A2-EU** | 7.0 | 17 | B | 2300 | 51 | 416 | 1/2 | 13 |
| **K2LA1SA-EU** | 3.6 | 15 | D | 3600 | 44 | 305 | 1/4 | 13 |
| **1A1SA-EU** | 6.7 | 15 | D | 2500 | 25 | 394 | 1/2 | 13 |
| **2A1SA-EU** | 6.9 | 15 | D | 2300 | 51 | 406 | 1/2 | 13 |
| **3A1SA-EU** | 7.5 | 15 | D | 1725 | 76 | 454 | 1/2 | 13 |
| **4A1SA-EU** | 7.9 | 15 | D | 1480 | 102 | 480 | 1/2 | 13 |
| **K2LA2SA-EU** | 3.6 | 17 | D | 3600 | 44 | 305 | 1/4 | 13 |
| **1A2SA-EU** | 6.7 | 17 | D | 2500 | 25 | 394 | 1/2 | 13 |
| **2A2SA-EU** | 6.9 | 17 | D | 2300 | 51 | 406 | 1/2 | 13 |
| **3A2SA-EU** | 7.5 | 17 | D | 1725 | 76 | 454 | 1/2 | 13 |

# *Chipper Acessories — Saws*
# *Accessoires pour Burineurs — Scies*
# *Meißelhämmer-Zubehör — Sägen*
# *Accesorios para Buriladores — Sierras*
# *Accessori per Scalpellatori — Seghe*

## Chipper Acessories
## Accessoires pour Burineurs
## Meißelhämmer–Zubehör
## Accesorios para Buriladores
## Accessori per Scalpellatori




For series W1A1–EU, W2A1–EU, W3A1–EU and W4A1–EU.
Pour les séries W1A1–EU, W2A1–EU, W3A1–EU et W4A1–EU.
Für Baureihe W1A1–EU, W2A1–EU, W3A1–EU und W4A1–EU.
Para series W1A1–EU, W2A1–EU, W3A1–EU y W4A1–EU.
Per serie W1A1–EU, W2A1–EU, W3A1–EU e W4A1–EU.

| | Ref. ○ | Ref. ⬡ | mm |
|---|---|---|---|
| 1 | H3R-215F-12 | H3R-214F-12 | 305 |
| | H3R-215F-18 | H3R-214F-18 | 455 |
| | H3R-215F-24 | H3R-214F-24 | 610 |
| 2 | H3R-215M-12 | H3R-214M-12 | 305 |
| | H3R-215M-18 | H3R-214M-18 | 455 |
| | H3R-215M-24 | H3R-214M-24 | 610 |
| 3 | H3R-215B-12 | H3R-214B-12 | 305 |

For series K2LA, 1A , 2A , 3A and 4A.
Pour les séries K2LA, 1A , 2A , 3A et 4A.
Für Baureihe K2LA, 1A , 2A , 3A und 4A.
Para series K2LA, 1A , 2A , 3A y 4A.
Per serie K2LA, 1A , 2A , 3A e 4A.

| | Ref. ○ | Ref. ⬡ | mm |
|---|---|---|---|
| 1 | HH1-215F-12 | HH1-214F-12 | 305 |
| | HH1-215F-18 | HH1-214F-18 | 455 |
| | HH1-215F-24 | HH1-214F-24 | 610 |
| 2 | HH1-215M-12 | HH1-214M-12 | 305 |
| | HH1-215M-18 | HH1-214M-18 | 455 |
| | HH1-215M-24 | HH1-214M-24 | 610 |
| 3 | HH1-215B-12 | HH1-214B-12 | 305 |

Accessories for model 9001–EU demolition tool
Outillages pour marteau modèle 9001–EU
Zubehör für 9001–EU Niet– & Aufbruchhammer
Accesorios para martillo de demolición 9001–EU
Accessori per demolitore modello 9001–EU

| | Ref. | mm |
|---|---|---|
| 1 | 9001-276-12 | 305 |
| | 9001-276-18 | 455 |
| 2 | 9001-297-12 | 305 |
| | 9001-297-18 | 455 |

## Saws
## Scies
## Sägen
## Sierras
## Seghe

*SRA010A1-EU*

*S120-EU*

*S80-EU*

**Standard Equipment**

- Built-in lubricator – Safety locking trigger.
- Lubrificateur incorporé – Gâchette de sécurité.
- Integrierter Öler - Sicherheitsdrücker.
- Lubricador incorporado – Gatillo de seguridad.
- 0Lubrificatore incorporato - Grilletto di sicurezza.

Specifications at 90 psi – Caractéristiques à 6,2 bar – Technische Daten bezogen auf 6,2 bar – Especificaciones a 6,2 bar – Caratteristiche a 6,2 bar

| Ref. | kW att | l min. | | | Max. | kg | L | AIR | AIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kW | rpm | mm | mm | mm | kg | mm | in (NPT) | mm |
| SRA010A1-EU | 0.5 | 1800 | 16 | – | – | 3.7 | 438 | 1/4 | 8 |
| S80-EU | 1.5 | 4000 | – | 210 | 76 | 6.6 | 350 | 1/2 | 19 |
| S120-EU | 2.4 | 2050 | – | 305 | 111 | 12.4 | 505 | 1/2 | 19 |

# GRUPO PEGAMO DESDE 1982

## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001