LARWIND

BiTec

Enchufe a pleno flujo de aire

- **PASO 1.** Con un desplazamiento hacia atrás del cuerpo del enchufe se consigue la descompresión.

- **PASO 2.** Con un desplazamiento hacia atrás del anillo delantero se permite la liberación del conector.

- Enchufes rápidos con un mecanismo de seguridad que evita latigazos accidentales de la manguera cumpliendo las exigencias de la norma ISO 4414 – DIN EN 983. Antes de la liberación del conector del enchufe de alimentación, mediante un simple movimiento del cuerpo del enchufe, se produce la descompresión en el mismo, evitando la posibilidad del retroceso de la manguera de alimentación.
- Indicado para su instalación en las tomas de la red o finales de líneas de distribución de aire comprimido.
- **Presión de trabajo:** 1 - 20 bar. **Temperatura:** -15ºC +100ºC. **Junta:** NBR. **Cuerpo:** Latón niquelado. **Manguito:** Aluminio anonizado.
- **Válvula:** Latón. **Muelle, anillo y bolas:** Acero inoxidable. **Conector:** Latón niquelado. Simple obturación.

SERIE 123E

Paso: Ø 5,5 mm
Caudal: 750 l/m

- **Caudal:** 750 l/m. **Paso:** Ø 5,5 mm.
- **Conector:** Latón niquelado.
- **Compatible:** Perfil ISO 6150 B-12, Steinco 120, Rectus 23/24, Aro 210, Prevost ISC/ISI 06, Cejn 310, Legris 23, US.MIL.C 4109 1/4

Enchufes

Referencia	Rosca Hembra
S-123EEH14	G1/4
S-123EEH38	G3/8
S-123EEH12	G1/2

Referencia	Rosca Macho
S-123EEM14	G1/4
S-123EEM38	G3/8
S-123EEM12	G1/2

Referencia	Espiga Ø mm
S-123EEE6	6
S-123EEE8	8
S-123EEE10	10
S-123EEE13	13

Conectores

Referencia	Rosca Hembra
S-3CH18	G1/8
S-3CH14	G1/4
S-3CH38	G3/8
S-3CH12	G1/2

Referencia	Rosca Macho
S-3CM18	G1/8
S-3CM14	G1/4
S-3CM38	G3/8
S-3CM12	G1/2

Referencia	Espiga Ø mm
S-3CE4	4
S-3CE6	6
S-3CE8	8
S-3CE10	10
S-3CE13	13

SERIE 125E

Paso: Ø 7,2 mm
Caudal: 1.500 l/m

- **Caudal:** 1.500 l/m. **Paso:** Ø 7,2 mm.
- **Conector:** Latón niquelado.
- **Compatible:** Steinco 100, Rectus 25/26, Prevost ESI 07, Tema 1600.

Enchufes

Referencia	Rosca Hembra
S-125EEH14	G1/4
S-125EEH38	G3/8
S-125EEH12	G1/2

Referencia	Rosca Macho
S-125EEM14	G1/4
S-125EEM38	G3/8
S-125EEM12	G1/2

Referencia	Espiga Ø mm
S-125EEE6	6
S-125EEE8	8
S-125EEE10	10
S-125EEE13	13

Conectores

Referencia	Rosca Hembra
S-6CH14	G1/4
S-6CH38	G3/8
S-6CH12	G1/2

Referencia	Rosca Macho
S-6CM14	G1/4
S-6CM38	G3/8
S-6CM12	G1/2

Referencia	Espiga Ø mm
S-6CE8	8
S-6CE10	10
S-6CE13	13