8676

шясио

Acoplador

Acopladores

superficie plana Estándar y



(macho y hembra). No se incluyen las Nº 9794 - Acoplador rápido completo macho (manguera). Peso 0,1 kg. Nº 9793 – Acoplador rápido, sólo mitad hembra (cilindro). Peso 0,1 kg. Nº 9792 – Acoplador rápido, sólo mitad

> 8496 95 el empalme de

válvula. Necesita

cnekbo qe ja

se eulosca al

El manômetro

.álvula,

si cherpo de la

La manguera se

TAPA GUARDAPOLVO DE ACOPLADOR tapas guardapolvo. Peso 0,2 kg.

acopladores. La tapa guardapolvo se adapta a las HIDRAULICO

hembra de $^3\mbox{\ensuremath{\,^8}}$ " NPTF. Peso 0,1 kg. Para semiacopladores macho o Nº 9800 - Tapa guardapolvo.

Nº 9796-E - Igual que 9796, pero con

cnerpo de la bomba

directamente al

ra manguera

8646

macno

Acoplador

0496

ı uə

Adaptador

9798 9798

Ycoblador

opcional (mitad del cilindro). Nº 9797 – Tapa guardapolvo metálica opcional (mitad del manguera). N° 9799 – Tapa guardapolvo metálica juntas de EPR.

ANTIDERRAME, DE CONEXIÓN A PRESIÓN ACOPLADORES DE MANGUERA HIDRÁULICA

funcionar a 700 bares. Diseñados para desconexiones accidentales. Para collar de trabajo impide que haya seco" impide que el aceite se derrame. El "conexión a presión" y "desconexión en la conexión. Nuestro diseño exclusivo de ambos extremos del acoplador antes de de superficie plana facilita la limpieza de aplicaciones de alta presión. El concepto trabado y superficie plana diseñados para mitades macho o hembra de los due se conectan a presión, con collar de Acopladores de flujo elevado, antiderrame,

permitir un flujo de aceite elevado.

la bomba cuando están a 0 psi con una separación de cilindros o mangueras de acopladores también permiten la cuando están desconectados. Estos bola de precisión para un cierre estanco Cada mitad tiene una válvula con una intercambiar los cilindros en segundos. Son del tipo de unión roscada para bares con gatos hidráulicos, cilindros, etc. Diseñados para utilizarse hasta 700

ACOPLADORES DE CILINDRO Y MANGUERA

Adaptador T ne 0799

cnerpo de la bomba

puede enroscarse directamente al

rg wanguera

guardapolvo 9800). seqst aob eyuloni) TTPN " $_8 \$ N° 9795 – Acoplador rápido completo, pérdida de aceite mínima.

con guardapolvos n° 9800, $^3\mbox{\ensuremath{\mbox{\tiny 8}}}$ " NPTF. Nº 9796 - Semiacoplador hembra (cilindro) macho (sin guardapolvos), $^{3}\$," NPTF. Nº 9798 - Semiacoplador (manguera)

juntas de Viton. N° 9796-V - Igual que 9796, pero con



GRUPO PEGAMO DESDE 1982





SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 20180 Oiartzun. Gipuzkoa - Spain suministros@pegamo.es T. 943 491 788 F. 943 371 001







