LARWIND

CLAVO BRAD 14

BRAD 14
1,40 x 1,60

BRAD 14	
Código	Longitud mm
BA-F1420	20
BA-F1425	25
BA-F1432	32
BA-F1438	40
BA-F1445	45
BA-F1450	50
BA-F1457	57
BA-F1464	64

20 - 50 mm

MODELO	**BEX-B1650LA1**
CLAVO	**BRAD 14 20 - 50 mm**
CAPACIDAD	**100 clavos**
PESO	**1,50 Kg**
DIMENSIONES	**300 x 60 x 256 mm**
CONSUMO	**0,60 litros/operación**

SEGURO POR CONTACTO
SISTEMA DE REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD
INDICADOR DE CLAVO AGOTADO
PROTECTOR DE NARIZ PARA NO MARCAR SUPERFICIE
APERTURA RÁPIDA LIBERACIÓN DE ATASCOS
SALIDA DE AIRE SUPERIOR ORIENTABLE
MALETÍN DE PLÁSTICO

20 - 64 mm

MODELO	**BEX-B1664A1**
CLAVO	**BRAD 14 20 - 64 mm**
CAPACIDAD	**100 clavos**
PESO	**1,70 Kg**
DIMENSIONES	**299 x 74 x 281 mm**
CONSUMO	**1 litros/operación**

SEGURO POR CONTACTO
SISTEMA DE REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD
CARRO CON VISIBILIDAD DE CARGA DE CLAVO
PROTECTOR DE NARIZ PARA NO MARCAR SUPERFICIE
APERTURA RÁPIDA LIBERACIÓN DE ATASCOS
SALIDA DE AIRE SUPERIOR ORIENTABLE
GAFAS DE SEGURIDAD. MALETÍN DE PLÁSTICO

Presión de aire de 6 a 7 Kg/cm^2. Manguera de Ø interior de 8 mm. Rosca entrada de 1/4