

Cilindros con orificio central

SERIE RH


10 - 100 toneladas
Acción simple,
Retrosceso por muelle

Ideal para extraer y tensar cables, pernos de anclaje, tornillos forzadores, etc.

CILINDROS


- Las inserciones intercambiables del cabezal del pistón (consulte la página 35) consiguen una mayor versatilidad de aplicación.
- Los modelos de 12, 20*, 30*, 50 y 60 toneladas incluyen un collar roscado
- Soporta toda la carga en "extremo muerto".
- Columna hidráulica resistente a la corrosión con tratamiento "Power Tech".
- Todos los cilindros, excepto el modelo RH120, están equipados con un semiacoplador hembra 9796 de 3/8" NPT.
- El cilindro RHA306 posee cuerpo de cilindro y pistón en aluminio.

* Los modelos RH203 y RHA306 no incluyen rosca en el collar. Consulte la tabla siguiente.



ASME B30.1
700 bares

10, 20, 100 toneladas
Los modelos de acción simple incluyen un collar liso



| Capacidad del cilindro (Tm) | Carrera (mm) | Nº pedido | Capacidad de aceite (cm³) | A | B | C | D | E | F | H | N | O | Área efectiva del cilindro (cm²) | Tm a 700 bares | Peso (kg) |
|-----------------------------|--------------|-----------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------|-----------|
| | | | | Altura retraído (mm) | Altura extendido (mm) | Diám. exterior (mm) | Rosca del collar (pulg.) | Longitud de rosca de del collar (mm) | Distancia al puerto (mm) | Diám. del vástago (mm) | Diám. del orificio central (mm) | Rosca y tamaño de la inserción (pulg.) | | | |
| 10 | 63,5 | RH102 | 91 | 134,9 | 198,4 | 76,2 | - | - | 25,4 | 52,4 | 19,4 | 1 3/4-12 | 14,3 | 10,0 | 4,1 |
| 10 | 203,2 | RH108 | 290 | 287,3 | 490,5 | 76,2 | - | - | 25,4 | 52,4 | 19,4 | 1 3/4-12 | 14,3 | 10,0 | 8,5 |
| 12 | 7,9 | RH120** | 14 | 55,6 | 63,5 | 69,9 | 2 3/4-16 | 31,8 | 9,5 | 34,9 | 17,5 | 3/4-16 | 17,8 | 12,5 | 1,4 |
| 12 | 41,3 | RH121 | 74 | 122,2 | 163,5 | 69,9 | 2 3/4-16 | 31,8 | 25,4 | 34,9 | 20,2 | - | 17,8 | 12,5 | 3,0 |
| 12 | 41,3 | RH121T** | 74 | 122,2 | 163,5 | 69,9 | 2 3/4-16 | 31,8 | 25,4 | 34,9 | 17,5 | 3/4-16 | 17,8 | 12,5 | 3,0 |
| 12 | 76,2 | RH123 | 136 | 184,2 | 260,4 | 69,9 | 2 3/4-16 | 20,6 | 25,4 | 34,9 | 20,6 | - | 17,8 | 12,5 | 4,0 |
| 20 | 50,8 | RH202 | 155 | 155,6 | 206,4 | 98,4 | 3 7/8-12 | 38,1 | 25,4 | 54,0 | 27,4 | 1 9/16-16 | 30,4 | 21,4 | 7,3 |
| 20 | 76,2 | RH203 | 193 | 154,0 | 230,2 | 101,6 | - | - | 25,4 | 69,9 | 26,6 | 2 1/4-12 | 25,3 | 17,8 | 9,1 |
| 20 | 152,4 | RH206 | 465 | 308,0 | 460,4 | 98,4 | 3 7/8-12 | 38,1 | 25,4 | 54,0 | 27,4 | 1 9/16-16 | 30,4 | 21,4 | 13,7 |
| 30 | 63,5 | RH302 | 260 | 158,8 | 222,3 | 120,7 | 4 3/4-12 | 38,1 | 29,4 | 82,6 | 32,9 | 2 3/4-12 | 40,9 | 28,8 | 11,6 |
| 30 | 149,2 | RHA306 | 625 | 283,4 | 432,6 | 130,2 | - | - | 31,8 | 82,6 | 32,5 | 2 5/8-8 | 40,9 | 28,8 | 9,9 |
| 30 | 152,4 | RH306 | 625 | 247,7 | 400,1 | 120,7 | 4 3/4-12 | 38,1 | 29,4 | 82,6 | 32,5 | 2 3/4-12 | 40,9 | 28,8 | 17,7 |
| 50 | 76,2 | RH503 | 534 | 181,0 | 257,2 | 152,4 | 6-12 | 50,8 | 31,8 | 104,8 | 42,5 | 3 1/4-12 | 70,0 | 49,3 | 21,2 |
| 60 | 76,2 | RH603* | 607 | 235,0 | 311,2 | 158,8 | 6 1/4-12 | 63,5 | 25,4 | 91,3 | 54,0 | 3-12 | 79,4 | 55,9 | 27,2 |
| 60 | 152,4 | RH606* | 1.211 | 311,2 | 463,6 | 158,8 | 6 1/4-12 | 63,5 | 25,4 | 91,3 | 54,0 | 3-12 | 79,4 | 55,9 | 35,4 |
| 100 | 76,2 | RH1003* | 1.014 | 254,0 | 330,2 | 212,7 | - | - | 31,8 | 127,0 | 79,4 | 4 1/8-12 | 133,0 | 93,5 | 52,2 |

Equipado con asas de transporte.

Aluminio

** Los modelos RH120 y RH121T no tienen inserciones internas roscadas, pero sí una rosca interna de 3/4-16. El puerto de admisión del modelo RH120 es de 1/4" NPT.



GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001