



# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001

## LLAVES DE IMPACTO REVERSIBLES TIPO PISTOLA

Llaves de impacto con certificación ATEX para trabajos de apriete de M10 a M45. Diseñadas para funcionar en ambientes potencialmente explosivos tales como minería subterránea y a cielo abierto, refinerías de petróleo, gasoductos, oleoductos e industria química y de generación de energía \*\*\*



SISTEMA IMPACTO DOBLE MAZA



SUJECIÓN DE VASO AL CUADRADILLO MEDIANTE PASADOR Y TÓRICA




REVERSIBLES



**DG-SMP026-12ZEX**

1/2"




260

CE IM2cXII2GDcIIBT6(80°C)X



**DG-SMP085-12ZAEX**

1/2"



850

Número posiciones Inverso / Apriete 3 / 3

CE IM2cXII2GDcIIBT5(100°C)X



**DG-SMP110-34ZAEX**

3/4"



1.100

Número posiciones Inverso / Apriete 3 / 3

CE IM2cXII2GDcIIBT5(100°C)X



**DG-SMP110-1ZAEX**

1"



1.100

Número posiciones Inverso / Apriete 3 / 3

CE IM2cXII2GDcIIBT5(100°C)X

| MODELO           | Cuadradillo | Capacidad | Apriete Nm |        | RPM    | Peso Kg | Dimensiones L x H mm | Consumo l/min | Entrada de aire | Salida de aire | Manguera Ø interior |
|------------------|-------------|-----------|------------|--------|--------|---------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|
|                  |             |           | Trabajo    | Máximo |        |         |                      |               |                 |                |                     |
| DG-SMP026-12ZEX  | 1/2"        | M10 - M16 | 180        | 260    | 10.000 | 2,30    | 168 x 190            | 350           | 1/4             | Inferior       | 10                  |
| DG-SMP085-12ZAEX | 1/2"        | M12 - M22 | 200 - 650  | 850    | 9.900  | 3,45    | 199 x 190            | 450           | 3/8             | Inferior       | 10                  |
| DG-SMP110-34ZAEX | 3/4"        | M10 - M30 | 150 - 920  | 1.100  | 6.000  | 6,60    | 249 x 202            | 600           | 3/8             | Inferior       | 13                  |
| DG-SMP110-1ZAEX  | 1"          | M10 - M30 | 150 - 920  | 1.100  | 6.000  | 6,70    | 254 x 202            | 600           | 3/8             | Inferior       | 13                  |

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 10 mm