



3/4" & 1"

**3/4" and 1" Square Drive Impacttools**  
**Clés à Chocs 3/4" et 1"**  
**3/4" und 1" Schlagschrauber**  
**Llaves de Impacto 3/4" y 1"**  
**Chiavi ad Impulsi 3/4" e 1"**

**2925 Series**



The 2925 series of 3/4 and 1" impacttools are an advanced generation of tools with many unique features. Inside there is a 7 vane high efficiency motor coupled to a patented enhanced twin hammer mechanism - the unique Corrode-X™ system (where all components in the air path are impervious to corrosive contaminants) ensures that the 2925 series impacttools start first time, every time at full power.

With a power output of up 2305Nm of reverse torque from the optional bias motor version every 2925 Titanium impacttool comes with a full 2 year warranty against manufacturing defects - that's how confident we are!

Les clés de la série 2925 sont des outils nouvelle génération, utilisant des techniques très avancées. Les composants internes tels que le moteur à 7 palettes, le mécanisme de frappe double marteau ou encore le traitement anti-corrosion spécifique Corrode-X™ garantissent un fonctionnement optimal dans toutes les conditions. Il est possible aussi d'opter pour la puissance maxi au dévissage avec l'option "Reverse Bias" qui développe jusqu'à 2305 Nm. Tous ces arguments techniques nous poussent à offrir une garantie totale de 2 ans sur cette série, et nous sommes très confiants !

Mit der Baureihe 2925 (3/4" und 1") verfügt Ingersoll Rand über ein herausragendes Modellangebot mit zahlreichen besonderen Merkmalen. Der Antrieb besteht aus einem 7-Lamellen-Hochleistungsmotor und einem patentierten Industrie-Doppelschlagwerk. Das einzigartige Corrode-X Verfahren (bei dem alle mit Druckluft in Berührung stehenden Innen-Komponenten spezialbeschichtet sind) stellt sicher, dass die Baureihe 2925 stets über maximale Leistungswerte verfügt. Drehmomente bis max. 2.305 Nm (bei optionaler Leistungsverstärkung im Lösen) sowie eine zweijährige Herstellergarantie unterstreichen die Qualitätsmerkmale dieser Titanium-Baureihe von Ingersoll Rand.

Las llaves de la serie 2925 son herramientas de nueva generación, utilizando técnicas muy avanzadas. Los componentes internos como el motor de 7 paletas, el mecanismo de impacto de doble maza o también el tratamiento anti-corrosión específico Corrode-X™ garantizan un funcionamiento óptimo en todas las condiciones. También es posible optar por la potencia máxima al desatornillado con la opción "Reverse Bias" que desarrolla hasta 2305 Nm. Todos estos argumentos técnicos nos conducen a ofrecer una garantía total de 2 años sobre esta serie, y tenemos plena confianza!

Le chiavi della serie 2925 sono utensili di nuova generazione, che utilizzano tecniche molto avanzate. I componenti interni come il motore a 7 palette, il meccanismo di percussione a doppio martello o il trattamento anti-corrosione specifico Corrode-X™ garantiscono un funzionamento ottimale in tutte le condizioni. Inoltre, è possibile optare per la potenza massima allo svitamento con l'opzione "Reverse Bias" che sviluppa fino a 2305 Nm. Siamo così sicuri dell'insieme di queste caratteristiche tecniche, che su questa serie offriamo una garanzia totale di 2 anni!



Titanium hammercase provides greater durability with reduced tool weight.  
 Carter du mécanisme de frappe en titane: haute résistance et poids réduit.  
 Das Titanium-Hammergehäuse verringert das Gewicht und bietet eine erhöhte Standzeit.  
 Carter del mecanismo de golpeo en titanio: alta resistencia y peso reducido.  
 Carter del meccanismo di percussione in titanio: alta resistenza e peso ridotto.

Ergonomic handle design and textured finish provide a secure, comfortable grip.  
 Poignée ergonomique avec revêtement texturé pour une prise en main sûre et confortable.  
 Komfort und Griffsicherheit durch das ergonomische Handgriff-Design mit strukturierter Oberfläche.  
 Empuñadura ergonómica con revestimiento texturado para una presión segura y cómoda.  
 Design ergonomico dell'impugnatura e finitura testurizzata per una presa salda e confortevole.



Optional reverse bias motor provides up to 2305 Nm of torque in reverse.  
 Moteur "reverse bias" en option avec surpuissance dans le sens dévissage.  
 Optionale Leistungsverstärkung im Lösen ermöglicht ein max. Drehmoment über 2300 Nm  
 Motor "reverse bias" en opción con sobre potencia en el sentido desatornillado.  
 Motore "reverse bias" opzionale con una coppia che può arrivare fino a 2305 Nm nel senso dello svitamento.

3-position power regulator and reverse.  
 Régulateur de puissance à 3 positions et inverseur.  
 3-stufiger Leistungsregler und Umsteuerkontrolle.  
 Regulador de potencia con 3 posiciones y modo inverso.  
 Regolatore di potenza a tre posizioni e controllo reversibilità.


Corrosion resistant treatment on internal parts guards against contaminants in the air system.  
 Composants internes anti corrosion, insensibles aux contaminants du réseau d'air.  
 Korrosionsbeständige Innen-Komponenten machen die Maschine unempfindlicher gegen Verschmutzungen im Luftsystem.  
 Componentes internos anti corrosión, insensibles a los contaminantes de la red de aire.  
 Componenti interni con trattamento anti-corrosione che li rende insensibili ai contaminanti presenti nella rete dell'aria.



**3/4" and 1" Square Drive Impacttools**  
**Clés à Chocs 3/4" et 1"**  
**3/4" und 1" Schlagschrauber**  
**Llaves de Impacto 3/4" y 1"**  
**Chiavi ad Impulsi 3/4" e 1"**



2925 Series  
 Série 2925  
 Baureihe 2925  
 Serie 2925  
 Serie 2925



2925RBP1Ti



2925B2Ti

Specifications at 90 psi – Caractéristiques à 6,2 bar – Technische Daten bezogen auf 6,2 bar – Especificaciones a 6,2 bar – Caratteristiche a 6,2 bar

	Ref.		Nm	Max. Nm	1 min. rpm	1 min.	kg	mm	in (NPT)	mm
<b>2925 SERIES - SERIE 2925 - BAUREIHE 2925 - SERIE 2925</b>										
3/4"	2925P1Ti	<b>A</b>	476-1496	1972	5200	1050	5.4	225	1/2	13
3/4"	2925RBP1Ti	<b>A</b>	544-1904	2176	5200	1050	5.4	225	1/2	13
1"	2925P3Ti	<b>A</b>	476-1496	1972	5200	1050	5.4	225	1/2	13
1"	2925RBP3Ti	<b>A</b>	544-1904	2176	5200	1050	5.4	225	1/2	13
1"	2925B2Ti	<b>B</b>	476-1904	2170	6500	900	6.5	314	1/2	13
1"	2925RB2Ti	<b>B</b>	544-2034	2305	6500	900	6.5	314	1/2	13

**Special 3/4" Impacttools**  
**Clé à chocs 3/4" spéciales**  
**Spezielle 3/4" Schlagschrauber**  
**Llave de impacto 3/4" especiales**  
**Chiavi ad impatto speciali da 3/4"**

**2920 SERIES**



- Available in straight and angle versions
- Disponible en version droite et d'angle
- Lieferbar in gerader Ausführung und mit Winkelkopf
- Disponible en versión recta y angular
- Disponibili nella versione diritta e angolata



**2141P**

- Ultra lightweight 3/4" pistol Impacttool - Only 3.2 kg
- Clé à choc 3/4" ultra légère - Poids 3,2 kg !
- Sehr leichter 3/4" Pistolen-Schlagschrauber - nur 3,2 kg !
- ¡Llave de impacto 3/4" ultra ligera - Peso 3,2 kg !
- Chiave ad impatto da 3/4" ultraleggera - Peso 3,2 kg !



Specifications at 90 psi – Caractéristiques à 6,2 bar – Technische Daten bezogen auf 6,2 bar – Especificaciones a 6,2 bar – Caratteristiche a 6,2 bar

	Ref.		Nm	Max. Nm	1 min. rpm	1 min.	kg	mm	in (NPT)	mm
<b>2920 SERIES - SERIE 2920 - BAUREIHE 2920 - SERIE 2920</b>										
3/4"	2920B9-EU		203-678	949	5000	950	10.7	445	3/8	13
3/4"	2920B1-EU		339-1085	1495	5000	950	6.0	318	3/8	13
3/4"	2141P		270-1220	1620	7250	1175	3.2	208	3/8	13



# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001