PEGAMO

UP5 22E-37 kW

- Suministro eléctrico estándar 400/3/50.
- Cerramiento de bajo nivel sonoro.
- Filtro en la admisión de aire de 3 micras.
- Airend IR resistente y probado sobre rodamientos de rodillos cónicos dobles.
- Eficiente sistema de separación del lubricante de tres etapas.
- Transmisión por correa trapezoidal múltiple con sistema de tensionado automático sin sobrecarga.
- Arrancador estrella/triángulo montado y cableado.
- Llenado de lubricante SSR Ultra Plus coolant en la fábrica.
- Motor IP55 de alta eficiencia (EFF1) y con bajo aumento de temperatura.
- Filtro de aire de admisión para ambientes polvorientos.
- Control de compresor de tipo electro-pneumático.
- Nivel sonoro 69 dB(A)

MODELO	CARACTERISTICAS		
	Caudal m3/min	Presión de funcionamiento bar (g)	Potencia (Hp.)
UP5-22E 7	3,95	7,5	30
UP5-22E 8	3,70	8,5	30
UP5-22E 10	3,35	10	30
UP5-22E 14	2,75	14	30
UP5-30 7	5,40	7,5	40
UP5-30 8	5,10	8,5	40
UP5-30 10	4,80	10	40
UP5-30 14	3,90	14	40
UP5-37PE 7	6,02	7,5	50
UP5-37PE 8	5,89	8,5	50
UP5-37PE 10	5,70	10	50
UP5-37PE 14	4,73	14	50

PEGAMO

UP5 22E-37 kW

GRUPO PEGAMO DESDE 1982

SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001