

## Herramientas de servicio ACCESORIOS



3344A

### FOTOTACÓMETRO

- Fuente de luz infrarroja, pantalla de cristal líquido controlada por microprocesador.
- Incluye una sólida base magnética.

La velocidad de la máquina es esencial para las operaciones de maquinado correctas. Si la velocidad es demasiado rápida o demasiado lenta puede acortar la vida de la herramienta y causar periodos de inactividad caros e innecesarios. Este fototacómetro digital puede tomar lecturas de ejes giratorios en taladradoras, pulverizadoras, tornos y otras máquinas. También puede usarse para comprobar el funcionamiento de los motores de los vehículos de la fábrica, como las carretillas elevadoras. El modelo 3344A tiene una precisión de  $\pm 1$  rpm. La pantalla de cristal líquido de 10 mm de altura es

fácilmente visible incluso en zonas muy iluminadas.

**Nº 3344A** – Fototacómetro digital. Con memoria, conjunto de fotosonda, base magnética, 2,75 m de cinta reflectante y caja de plástico. Peso 2 kg.

**Nº 39811** – . Conjunto de base magnética de repuesto. Peso 0,1 kg.

**Nº 45329** – Conjunto de fotosonda de repuesto. Peso 0,2 kg.

**Nº 204666** – Cinta indicadora retrorreflejo de repuesto, 2,75 m de largo x 12,7 mm de ancho. Peso 0,1 kg.

### ESPECIFICACIONES

**Lectura:** pantalla de cristal líquido, 4 dígitos (10 mm de alto), indicador de batería baja, indi-

cador de modo de memoria, indicador de modo de memoria RPM alta y baja.

**Rango:** 200 a 9999 rpm. Exactitud:  $\pm 0,25\%$ ,  $\pm 1$  rpm. Tiempo de actualización:  $\frac{3}{4}$  segundo.

**Interruptor de encendido:** interruptor de membrana (apagado automático tras un minuto sin entrada de señal).

**Fuente de alimentación:** batería alcalina de 9 V. Fuente de luz: infrarrojos con cable de 4,6 m con enchufe.

**Conjunto del portalámparas:** imán nominal 13,6 kg; 50,8 mm diám. x 6,4 mm altura (altura total 102 mm con poste).

**Tamaño:** 86 mm ancho, 152 mm alto x 38 mm profundidad.

**Maletín de transporte:** 343 mm ancho, 254 mm alto x 102 mm profundidad.

### HTS50 SELLADOR DE TUBERÍAS RESISTENTE CON TEFLON®

- Sella roscas nuevas o dañadas; resistente al agua, los productos químicos y aceites.
- Sustituye los métodos de sellado con cinta convencionales; forma una junta sin taponamientos. Eficaz a 700 bares.

Al instalar las tuberías de un sistema hidráulico es mucho mejor que las cintas que pueden romperse o desgarrarse y taponar filtros, válvulas o medidores. Este compuesto combina las cualidades lubricantes del Teflon® con un sellante anaeróbico de secado rápido. Sella todos

los casquillos de metal, tapones y uniones roscadas con rapidez y facilidad. Al secarse forma una junta permanente inerte para los hidrocarburos, la mayoría de los ácidos, productos químicos, disolventes y vapor. Permite ajustes hasta 16 horas después del montaje; no se afloja con las vibraciones. Evita los desconchones en las piezas en contacto después del desmontaje. Soporta temperaturas de  $-54$  °C a  $+190$  °C.

**Nº HTS50** – Sellante, tubo de 50 ml. Peso 0,2 kg. (Teflon® es una marca registrada de duPont Co.)

HTS50



### EXTRACTORES DE JUNTAS TÓRICAS

Incluso el aparentemente sencillo trabajo de retirar e instalar juntas tóricas puede resultar difícil sin la ayuda de la herramienta apropiada. El extractor de juntas tóricas metálicas 7312 facilita el trabajo. Los dos extractores especiales del juego nº 7103

llegan a las zonas más problemáticas.

**Nº 7312** – Extractor de juntas tóricas. Peso 0,1 kg.

**Nº 7103** – Juego de dos extractores de juntas tóricas. Peso 0,1 kg.

7312



7103




### MACHO DE ROSCAR UNIVERSAL EXTERNO

Restaura las roscas dañadas de ejes, alojamientos, jaulas, etc., para volver a montar las piezas correspondientes. Elimina la necesidad de utilizar equipo de corte de roscas. No daña las roscas. Pueden sustituirse las almohadillas V y los troqueles. Cap. 32 a 127 mm DE.

**Nº 7402** – Macho de roscar, completo (con 6 troqueles; roscas por pulgada: 4, 5, 6, 7, 7 1/2, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 14, 16, 18, 20 y 24). Peso 0,2 kg.

**Nº 202817** – Juego de troqueles métricos (3 troqueles; mm por rosca: 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4). Peso 0,1 kg.

7402



### RECOGEDOR MAGNÉTICO

Tiene una cabeza magnética permanente para recoger piezas de lugares inaccesibles de otra forma.

**Nº 7395** – Recogedor magnético con clip de bolsillo. 152 mm de largo. Peso 0,1 kg.

7395





# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001