

# Nacida de una leyenda

## Llave de impacto 2135QXPA de 1/2" silenciosa

Una llave de impacto potente y fiable cuya mordedura está diseñada para ser peor que su ladrido. La llave de impacto de la serie 2135QXPA de Ingersoll Rand ha sido creada a partir de la reputación y el trabajo duro del modelo 2135QTiMAX. El resultado es una llave de impacto ligera, silenciosa y potente que ofrece niveles de rendimiento y de potencia increíbles a un coste que no castigará su cartera. La 2135QXPA es la llave de impacto fabricada y ajustada con precisión que necesita para enfrentarse a los trabajos más duros.



Automoción en general



Industria en general



Reparación de equipos pesados



Mantenimiento de instalaciones

### Características de la herramienta

#### POTENCIA

Atrévase con los pernos más resistentes con un par de aflojado de 1057 Nm. y 1490 Nm. de par de despegue. Todo accionado por el mecanismo de impacto de martillo doble perfectamente ajustado-de Ingersoll Rand.

#### FIABILIDAD

Respaldados por una garantía de un año y sometidos a rigurosos ensayos, cada componente, mecanismo y función de la 2135QXPA han sido llevados al límite para asegurar que siempre dé buenos resultados en los trabajos más duros.



#### REDUCCIÓN DE RUIDO

La tecnología silenciosa de Ingersoll Rand reduce el ruido de la herramienta. Cuide sus oídos sin sacrificar nada la potencia.

#### PESO

Con tan solo 1,8 kilogramos la 2135QXPA es tan ligera como potente, de modo que la mano no se ve sometida a tanto esfuerzo y usted puede trabajar más.

### Especificaciones

Llave de impacto de 1/2" Series 2135QXPA									
Modelo	CCN	Eje de salida, tipo	Par máximo lb/pie (Nm)	Par de despegue lb/pie (Nm)	BPM (golpes por minuto)	Velocidad en vacío (r. p. m.)	Peso lb (kg)	Longitud in (mm)	Nivel sonoro dB (A)
2135QXPA	47517913001	1/2"	1057	1490	1250	11 000	1,8	189	90,7
2135QXPA-2	47517914001	1/2", 2" ext. (50 mm)	1057	1490	1250	11 000	1,9	241	90,7
2135PQXPA	47518811001	Yunque con pasador de 1/2"	1057	1490	1250	11 000	1,8	189	90,7

Rendimiento a 90 PSI. Entrada de aire NPTF de 1/4" (6 mm). Tamaño mín. de manguera tamaño 3/8" (10 mm). Consumo de aire medio: 6 cfm (170l/min)



[irtools.com/2135QXPA](http://irtools.com/2135QXPA)

**HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE VERDAD.**

Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribuye a la calidad de vida creando y sosteniendo entornos confortables, sostenibles y eficientes. Nuestro personal y nuestra familia de marcas - Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® y Trane® - trabajan juntas para mejorar la calidad y el confort del aire en los hogares y otros edificios, para transportar y proteger alimentos y productos perecederos y para aumentar la productividad y la eficiencia industriales. Nuestra empresa es un negocio de 12 000 millones de USD comprometida con un mundo de progreso sostenible y resultados duraderos.



# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001