



GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001

CIZALLA DE ALTO RENDIMIENTO PARA PLÁSTICO Y FIBRA

LARWIND

Cortes sin astillas en resinas sintéticas y plásticos laminados así como corte limpio y sin polvo en tablero, PVC, poliéster,.... con una amplia visión de la línea de corte.

MODELO	DR-1950	***
CAPACIDAD DE CORTE	TABLERO PRENSADO: 5 mm PVC, ABS, PP, etc: 3 mm POLIÉSTER, GFK, FORMICA: 2 mm	
VELOCIDAD DE CORTE	6 metros/minuto	
CARRERAS POR MINUTO	3.000	
ANCHURA DE CORTE	5 mm	
RADIO MÍNIMO DE CURVA	175 mm	
PESO	1,30 Kg	
DIMENSIONES A x B	290 x 68 mm	
CONSUMO	350 l/min	
ENTRADA DE AIRE	1/4	
SALIDA DE AIRE	Trasera	
NO VÁLIDA PARA CORTE DE PLEXIGLAS		



CORTE PLASTICO Y FIBRA NEUMÁTICA



EL ORIFICIO NECESARIO PARA INICIAR UN CORTE DESDE UN CENTRO ES DE Ø 14 mm
La capacidad máxima de corte indicada puede variar en función del material y su dureza

CABEZALES DE CIZALLAS ADAPTABLES A TALADROS ELÉCTRICOS O DE BATERÍA CON CUELLO DE Ø 43 mm

CORTE METAL



CORTE PLASTICO Y FIBRA



MODELO	DR-62510	***
CAPACIDAD DE CORTE	ALUMINIO 250 N/mm ² : 2 mm ACERO 400 N/mm ² : 1,3 mm ACERO INOXIDABLE 600 N/mm ² : 1 mm ACERO INOXIDABLE 800 N/mm ² : 0,7 mm	
RPM RECOMENDADA	2.000 - 3.800	
ANCHURA DE CORTE	5 mm	
RADIO MÍNIMO DE CURVA	100 mm	
PESO	0,60 Kg	

MODELO	DR-62520	***
CAPACIDAD DE CORTE	TABLERO PRENSADO: 5 mm PVC, ABS, PP, etc: 3 mm POLIÉSTER, GFK, FORMICA: 2 mm	
RPM RECOMENDADA	2.000 - 3.800	
ANCHURA DE CORTE	5 mm	
RADIO MÍNIMO DE CURVA	175 mm	
PESO	0,60 Kg	
NO VÁLIDA PARA CORTE DE PLEXIGLAS		

La capacidad máxima de corte indicada puede variar en función del material y su dureza



Accesorios para	DR-1920	DR-1020-1	DR-1950	DR-62510	DR-62520
Cuchilla central	AC-DR010135	AC-DR010135	AC-DR01002	AC-DR01001	AC-DR01002
Cuchilla central carburo de tungsteno. OPCIONAL			AC-DR1002HM		
Set cuchillas laterales	AC-DRBG13574	AC-DRBG35146	AC-DRBG20600	AC-DRBG10600	AC-DRBG20600
Set cuchillas laterales con recubrimiento de titanio. OPCIONAL			AC-DRBG20600S1		
Kit pasador cuchilla central	AC-DRBG12555	AC-DRBG35155	AC-DRBG12555	AC-DRBG12555	AC-DRBG12555
Guía ajustable de 500 mm para cortes en línea recta. OPCIONAL	AC-DR10061 S/01	AC-DR10061 S/01	AC-DR20064 S/02	AC-DR10061 S/01	AC-DR20064 S/02

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm