

Atornilladores neumáticos – Herramientas especiales

NOVEDAD

Swinging hammer



2101XP-QC

- 68 Nm.
- 1 250 golpes por minuto.
- Mecanismo de impacto Swinging-Hammer.
- Sólo 0,66 kg y 165 mm.
- Carcasa en composite.
- Mando de inversión de giro accionable con una mano.

LA439-EU

- 13 Nm.
- 0,25 kW.
- 1 800 rpm.
- Embrague ajustable.
- Mando de inversión de giro accionable con una mano.



LA412-EU

- 13 Nm.
- 0,25 kW.
- 1 800 rpm.
- Embrague positivo.
- Mando de inversión de giro accionable con una mano.



371-EU

- 13 Nm.
- 0,25 kW.
- 1 800 rpm.
- Embrague positivo.
- Mando de inversión de giro accionable con una mano.



LA413-EU

- 13 Nm.
- 0,25 kW.
- 1 800 rpm.
- Embrague ajustable.
- Mando de inversión de giro accionable con una mano.



Especificaciones a 6,2 bar

	CPN	Max. Nm Nm	kW	1 min. rpm	1 min. mm	kg	L mm	AIR NPTF	AIR mm	L/s	Max. L/s	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
Atornilladores neumáticos													
2101XP-QC	16619652	68	—	11 000	1 250	0,66	165	1/4"	10	0,8	8,6	85,8	3,3 / 0,7
LA439-EU	01330133	13	0,25	1 800	—	1,60	216	1/4"	10	1,4	13,7	89,9	<2,5
LA412-EU	01330075	13	0,25	1 800	—	1,50	184	1/4"	10	1,9	13,7	89,6	<2,5
371	01352152	13	0,25	1 800	—	1,14	188	1/4"	10	1,9	10,2	91,0	<2,5
LA413-EU	01330109	13	0,25	1 800	—	1,10	260	1/4"	10	1,4	8,0	109,1	<2,5

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.



LA428-EU

- Regulador de potencia.
- Tamaño del cartucho: 50 x 215 mm.

LA415-EU

- Capacidad de remaches aluminio: 2,4 - 6,35 mm.
- Carrera: 16 mm.

LA437-EU

- Capacidad de remaches aluminio: 2,4 - 4,75 mm.
- Carrera: 16 mm.



LA415-EU

LA437-EU



94058

Pistola de soplado (CPN: 25011222)

- Presión de trabajo máxima: 10,3 bar.
- Caudal máxima: 6,4 L/s.
- Entrada de aire: 1/4" BSP.

Especificaciones a 6,2 bar

	CPN	mm	mm	kg	L mm	AIR NPTF	AIR mm	Max. L/s	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
Pistolas neumáticas de silicona										
LA428-EU	01330067	—	215	1,3	356	1/4"	10	—	< 70,0	< 2,5
Remachadores neumáticos										
LA437-EU	01328608	2,4 - 4,75	16	2,8	164	1/4"	10	0,03 (2)	89,0	3,2 / 0,7
LA415-EU	01330141	2,4 - 6,35	16	2,0	197	1/4"	10	0,03 (2)	86,8	< 2,5

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida – (2) Por ciclo.



GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001