



Compresor UNIGY estándar para funcionamiento a 380-480 Voltios.

- Aislamiento insonorizado (68 - 72 dBA).
- Airend modular integrado con rodamientos de rodillos cónicos dobles.
- IntelliDrive: motor TEFC IP 65 y controlador VFD integrados.
- Control del caudal por velocidad variable.
- Selección de arranque/parada automática.
- Motor y controlador para 50 y 60 Hz con "amplio rango de potencias".
- Compatibilidad electromagnética según la norma industrial.
- Refrigerado por aire. Temperatura ambiente máxima de 40° C, en trabajo continuo.
- Filtro y separador de aceite de tipo cartucho con cambio rápido.
- Refrigerante Ultra Plus con un plan de mantenimiento de 3,000 horas.
- Intervalo de cambio de aceite de 9,000 horas / 2 años.
- Kit de servicio de 150 horas.
- Secador cíclico.
- By pass
- Filtros IR GP64 y HE64
- Válvula de drenaje.
- Recogida de condensados en un solo punto.
- Indicación remota.
- Opción depósito 272 ó 500 Lts.

MODELO	CARACTERISTICAS	
	Caudal m3/min	Presión de funcionamiento bar (g)
UNB-TAS-H	7	5,5
UNI-TAS-5-7-H	7	5,5
UNI-TAS-5-9-H	9	5,5
UNI-TAS-7-7-H	7	7,5
UNI-TAS-7-9-H	9	7,5
UNI-TAS-7-12-H	12	7,5
UNI-TAS-11-7-H	7	11
UNI-TAS-11-9-H	9	11
UNI-TAS-11-12-H	12	11



# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001