

JUEGO DE CONVERSIÓN DE MEDIDOR DOBLE PARA COMPROBADOR DE 50 GPM.

Ofrece lecturas de baja presión más precisas. Retire el bloque del manómetro y el medidor del comprobador y sustitúyalo con este bloque. Instale el medidor de alta presión (350 bares) en este nuevo bloque.

Nº 307281 – Juego de conversión para medidor doble. Consta de bloque de montaje, amortiguador de pulsaciones, protector de sobrecarga térmica, medidor de baja presión y protector de medidor. Peso 0,45 kg.



307281

307281 Medidor de baja presión calibrado a 0-600 psi, 0-42 bares.

Accesorios de servicio

COMPROBADOR HIDRÁULICO

37045



204990



Cables de alimentación auxiliares para utilizar con comprobadores de 300 y 750 l/min.

Nº 37045 – Cable de alimentación auxiliar. Se usa con una batería de 12 o 24 V para alimentar de forma remota el comprobador. Peso 0,5 kg. PRECAUCIÓN: sólo para su uso con sistemas con conexión a tierra negativos.

Nº 204990 – Convertidor de alimentación auxiliar. Permite utilizar una toma de 120/230 V para alimentar el comprobador. Peso 0,5 kg.

**9785
9786
8987
9788**



Mangueras

Nº 9785 – Manguera de 19,1 mm DI con conector macho NPTF 3/4" en ambos extremos. 3 m de longitud. 155 bares de presión de servicio (se necesitan 2 en los comprobadores de 200 y 300 l/min). Peso 3 kg.

Los siguientes conjuntos de mangueras tienen 4 capas de refuerzo de alambre en espiral y miden 3 m de largo. Se usan con los comprobadores de 750 l/min.


Nº 9786 – Manguera de 25,4 mm DI con conector macho NPT 11/4" en ambos extremos. Flujo máx. recomendado 340 l/min, con una presión de servicio de 280 bares. Peso 6,3 kg.

Nº 9787 – Manguera de 31,8 mm DI con

conector macho NPT 11/4" en ambos extremos. Flujo máx. recomendado 530 l/min, con una presión de servicio de 210 bares. Peso 6,4 kg.

Nº 9788 – Manguera de 38,1 mm DI con conector macho NPT 11/2" en ambos extremos. Flujo máx. recomendado 750 l/min, con una presión de servicio de 175 bares. Peso 11,4 kg.

203264



Casquillos reductores de manguera

Nº 203264 – Consta de dos casquillos reductores de manguera, uno NPT 11/4" hembra y otro NPT 11/2" NPT macho. Necesario para adaptar las mangueras nº 9786 de 25,4 mm DI y nº 9787 de 31,8 mm DI al comprobador. Peso 1 kg.



GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001