

NITTO KOKHI
AUTO CHISEL



N-A300



MUELLE RETENEDOR
CINCEL PALA DE 20 mm EN DOTACIÓN

KPT / KAWASAKI
PNEUMATIC TOOLS



KPT-F3



RETENEDOR DE BOLA
CINCEL PALA DE 35 mm EN DOTACIÓN


KPT / KAWASAKI
PNEUMATIC TOOLS



KPT-NC0H



CASQUILLO RETENEDOR
CINCEL PUNTERO EN DOTACIÓN



LAR-780B



MUELLE RETENEDOR
CINCEL PUNTERO EN DOTACIÓN



MUELLES RETENEDORES PARA N-A300, KPT-NC0H Y LAR-780B



AC-MACA300

Muelle retenedor

N-A300



AC-MNC0H

Muelle de cierre del
casquillo retenedor

KPT-NC0H



AC-MCGB

Muelle retenedor

LAR-780B

MODELO	Inserción mm	Golpes/Minuto	Ø Pistón mm	Carrera mm	Peso Kg	Dimensiones mm A x B x C	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
N-A300	○ 10	2.600	19	81	1,70	180 x 160 x 43	300	1/4	Frontal	***
KPT-F3	○ 12,70	4.000	20	22	1,70	180 x 160 x 35	300	1/4	Frontal	***
KPT-NC0H	○ 11,10	3.000	20	45	2,60	300 x 165 x 44	400	3/8	Lateral	***
LAR-780B	○ 12,70	3.600	20	50	2,60	300 x 150 x 45	400	1/4	Lateral	**

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm