



DOTACIÓN:  
 MARTILLO CINCELADOR  
 1 RETENEDOR DE CAMBIO RÁPIDO  
 1 MUELLE RETENEDOR  
 1 CINCEL PUNTERO  
 1 CINCEL PALA DE 20 mm  
 1 CINCEL CORTACHAPAS  
 1 CINCEL CORTAREMACHES  
 1 CINCEL SEPARADOR  
 CONECTOR A ENCHUFE RÁPIDO  
 MALETÍN DE PLÁSTICO

**LAR-1520K**



**LAR-330K**



DOTACIÓN:  
 MARTILLO CINCELADOR,  
 1 RETENEDOR DE CAMBIO RÁPIDO  
 1 MUELLE RETENEDOR,  
 1 CINCEL PUNTERO  
 1 CINCEL PALA DE 20 mm  
 1 CINCEL PALA DE 35 mm  
 1 CINCEL CORTACHAPAS  
 1 CINCEL CORTAREMACHES  
 CONECTOR A ENCHUFE RÁPIDO  
 MALETÍN DE PLÁSTICO

**BASSO**

**BEXO HA67A1**



**BEXO HA90A1**



**PT-221K2H**



DOTACIÓN: MARTILLO CINCELADOR, 1 MUELLE RETENEDOR, 1 CINCEL PUNTERO, 1 CINCEL PALA DE 20 MM, 1 CINCEL CORTACHAPAS, 1 CINCEL CORTAREMACHES, 1 CINCEL SEPARADOR

## ACCESORIOS

PARA LAR-1520K, LAR-330K, BEXO HA67A1, BEXO HA90A1 Y PT-221K2H



**AC-MAC**

Muelle retenedor



**AC-MCR**

Retenedor de cambio rápido



**AC-MCF**

Casquillo retenedor



**AC-NSA1**

Accesorio conversión a martilleta de agujas  
 19 agujas de Ø 3 mm x 180 mm de longitud

MODELO	Inserción mm	Golpes/Minuto	Ø Pistón mm	Carrera mm	Peso Kg	Dimensiones mm A x B x C	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-1520K	10	3.000	19	66	1,70	170 x 160 x 39	250	1/4	Frontal	**
LAR-330K	10	2.100	19	92	2,00	220 x 160 x 39	280	1/4	Frontal	**
BEXO HA67A1	10	2.900	19	67	1,75	217 x 170 x 43	250	1/4	Inferior	**
BEXO HA90A1	10	2.000	19	89	2,00	267 x 170 x 43	280	1/4	Inferior	**
PT-221K2H	10	3.000	19	66	1,70	170 x 165 x 40	260	1/4	Frontal	*

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm