


ENTRE 15.000 Y 20.000 RPM



LAR-NGP615K



OPCIONAL PINZA DE Ø 8 mm

KIT COMPUESTO DE:
 AMOLADORA
 PINZAS DE Ø 3 y 6 mm
 10 MUELAS CERÁMICAS
 (5 u. Ø 3 mm y 5 u. Ø 6 mm)
 CONECTOR A ENCHUFE RÁPIDO
 MALETÍN DE PLÁSTICO



KPT-3220



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 Y 8 mm



BIAX Professional Power Gama de amoladoras BIAX disponibles en páginas 200-210



LAR-GA20120



OPCIONAL PINZA DE Ø 3 Y 8 mm

MODELO	Ø Pinza mm	RPM	Ø Máximo mm Muela cerámica	Potencia w	Válvula	Peso Kg	Dimensiones mm A x B x C x D	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-NGP615K	3 y 6	15.000	25	220	Gatillo	0,65	147 x 119 x 19 x 37	350	1/4	Trasera	★
KPT-3220	6	20.000	25	250	Palanca	0,56	185 x 82 x 26 x 40	350	1/4	Trasera	★★
LAR-GA20120	6	20.000	25	250	Palanca	0,60	197 x 75 x 27 x 43	350	1/4	Trasera	★

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm