

Remachadoras oleoneumáticas ProSet®

ProSet® versión MCS



ProSet® 1600 MCS

Remachadora oleoneumática compacta, ligera y fiable; ideal para entornos de línea de producción.



ProSet® 2500 MCS

Establece un nuevo estándar en cuanto a remachadoras neumáticas. Gran relación fuerza-peso y un diseño ergonómico innovador para ofrecer al usuario una eficacia y un confort excelentes.



ProSet® 3400 MCS

Remachadora neumática de alta capacidad. Capaz de colocar toda la gama de remaches POP® de acero inoxidable de hasta 6,4mm.



También disponible en versión con deflector



ProSet® 1600

1600 MCS

1600

ProSet® 2500

2500 MCS

2500

ProSet® 3400

3400 MCS

3400

Artículo:	13492	13491	14063	14062	63408	63407
Peso:	1,04kg	0,97kg	1,31kg	1,2kg	2,0kg	1,9kg
Longitud:	274mm	275mm	304mm	290mm	334mm	309mm
Altura:	227mm	227mm	259mm	259mm	316mm	316mm
Recorrido pistón:	18mm	18mm	18mm	18mm	26mm	26mm
Fuerza de tracción:	4850N @ 6,2 bares	4850N @ 6,2 bares	9400N @ 6,2 bares	9400N @ 6,2 bares	18500N @ 6,2 bares	18500N @ 6,2 bares
Ratio Fuerza/Peso:	4,6kN/kg	5kN/kg	7,18kN/kg	7,83kN/kg	9,25kN/kg	9,74kN/kg
Consumo de aire:	70 litros/minuto (max)	1,22 litros/remache	70 litros/minuto (max)	2,15 litros/remache	80 litros/minuto (max)	4,86 litros/remache