



CON DESCONEXIÓN  
PARADA AUTOMÁTICA



EMBRAGUE CON DESCONEXIÓN  
REGULACIÓN EXTERIOR



EMBRAGUE CON DESCONEXIÓN  
REGULACIÓN EXTERIOR

### LAR-ASTLS020



CON DESCONEXIÓN  
PARADA AUTOMÁTICA



### LAR-ASTLS010



CON DESCONEXIÓN  
PARADA AUTOMÁTICA



### LAR-ASTLS025



CON DESCONEXIÓN  
PARADA AUTOMÁTICA



EMBRAGUE CON DESCONEXIÓN  
REGULACIÓN EXTERIOR

MODELO	Capacidad	Par Nm	RPM	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-ASTLS010	M3 - M4	0,7 - 1,5	1.700	0,40	238 x 31	250	1/4	Trasera	***
LAR-ASTLS020	M4	1 - 2,2	1.500	0,65	258 x 33	300	1/4	Trasera	***
LAR-ASTLS025	M5	1,6 - 4	800	0,65	258 x 33	300	1/4	Trasera	***



Gama de equilibradores  
en páginas 274 - 278

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm