

ESTÁNDAR

BETEX GIANT - capacidad hasta 3500 kg

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Industria química
- Industria siderúrgica
- Industria papelera
- Fabricantes de cajas de cambios
- Fabricación de máquinas
- Sector del transporte
- Sector de MRO/OEM
- Energía eólica
- Plantas de generación eléctrica
- Minería

Calentadores de altas prestaciones.

- Ø interior mín.: 85/215 mm
- Ø exterior máx.: 1400-2500 mm
- Anchura máx.: 440-990 mm
- Desmagnetización automática
- Reducción automática de potencia
- Yugos: 5 tamaños disponibles
- Peso máx. de rodamiento: 1500-3500 kg
- Peso máx. de otras piezas: 900-2500 kg

Elementos opcionales:

- grúa eléctrica
- anchura ampliada 700 mm: DL700
- anchura ampliada 1000 mm: DL1000

Nota: estos datos técnicos son indicativos y dependen de la potencia y del tipo de calentador.

Detalles técnicos en la página 32



Los tiempos de calentamiento dependen de la relación entre:

- Diámetro interior mín. y diámetro exterior máx., anchura, peso.
- Temperatura deseada y tipo de material.
- Potencia disponible.