Lámparas portátiles

777B.24 Lámpara portátil fluo 24 Voltios

NF EN 60598-2-8, EN 60598-2-8, DIN EN 60598-2-8

- Aislamiento IP.55 Nivel de estanqueidad (polvos, líquidos).
- Bajo consumo: 11 W.
- No se calienta.
- Tubo fluo 11 W: resistente a los impactos.
- Duración, potencia de iluminación.
- Protector antideslumbramiento.
- 300 Lux a 50 cm: alumbra sin deslumbrar.
- Cable largo suministrado con toma.
- Cable de caucho H05 RN-F: buena resistencia a los hidrocarburos.
- Sin transformador.
- Sin enrollador de cable.
- 24 voltios.
- Longitud del cable 10 m.
- Tubo fluorescente de recambio: 777A.230-24-02
- Protector de recambio: 77A.03.

Peso: 1,2 kg.

777B.230 Lámpara portátil fluo 230 Voltios

NF EN 60598-2-8, EN 60598-2-8, DIN EN 60598-2-8

- Aislamiento IP.55 Nivel de estanqueidad (polvos, líquidos).
- Bajo consumo: 11 W.
- No se calienta.
- Tubo fluo 11 W: resistente a los impactos.
- Duración, potencia de iluminación.
- Protector antideslumbramiento.
- 300 Lux a 50 cm: alumbra sin deslumbrar.
- Cable largo suministrado con toma.
- Cable de caucho H05 RN-F: buena resistencia a los hidrocarburos.
- Sin transformador.
- Sin enrollador de cable.
- 230 voltios.
- Longitud del cable 10 m.
- Tubo fluorescente de recambio: 777A.230EN02.
- Protector de recambio: 77A.03.

Peso: 1,2 kg.

777A.24EN Lámpara portátil 24 Voltios con enrollador

- Aislamiento IP.55 Nivel de estanqueidad (polvos, líquidos).
- Bajo consumo: 11 W.
- No se calienta.
- Tubo fluo 11 W: resistente a los impactos.
- Duración, potencia de iluminación.
- Protector antideslumbramiento.
- 300 Lux a 50 cm: alumbra sin deslumbrar.
- Cable largo suministrado con toma.
- Cable de caucho H05 RN-F: buena resistencia a los hidrocarburos.
- Sin transformador.
- 24 voltios.
- Longitud del cable 14,5 m.
- Enrollador: ahorro de tiempo para la colocación del cable.
- Incluye fijación mural orientable.
- Tubo fluorescente de recambio: 777A.230-24-02.
- Protector de recambio: 77A.03.

Peso: 4,3 kg.

777A.230EN Lámpara portátil 230 Voltios con enrollador

- Aislamiento IP.55 Nivel de estanqueidad (polvos, líquidos).
- Bajo consumo: 11 W.
- No se calienta.
- Tubo fluo 11 W: resistente a los impactos.
- Duración, potencia de iluminación.
- Protector antideslumbramiento.
- 300 Lux a 50 cm: alumbra sin deslumbrar.
- Cable largo suministrado con toma.
- Cable de caucho H05 RN-F: buena resistencia a los hidrocarburos.
- Sin transformador.
- 230 voltios.
- Longitud del cable 10 m.
- Enrollador: ahorro de tiempo para la colocación del cable.
- Incluye fijación mural orientable.
- Tubo fluorescente de recambio: 777A.230EN02.
- Protector de recambio: 77A.03.

Peso: 4,8 kg.