Herramienta de compresion
MECÁNICA SERIE MIT

Cable 125 mm²

Una herramienta de precisión que engarza una gama de accesorios sin necesidad de herramienta hidráulica.

HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN, MECÁNICAS

- No es necesario usar troqueles
- Manivelas de fibra de vidrio de alta resistencia
- Cuerpo ligero de aluminio de alta resistencia
- Indentador ajustable para diversos cables y tipos de cables
- Escala calibrada para los conectores de cobre para una variedad de tamaños de cables
- Escala calibrada para los conectores de aluminio para una variedad de tamaños de cables
- La cavidad y el indentador están fabricados en acero para aumentar su duración
- Bolsa de transporte

Modelo	Capacidad engarce, aluminio – (mm²)	Cobre (mm²)	Largo (mm)	Prof. (mm)	Ancho (mm)	Peso (kg)
MIT-B	100	125	597	38,1	114,3	2,6

Herramienta de compresion
SERIE HHT

13-14 toneladas
700 bares

Las herramientas hidráulicas manuales duraderas, norma industrial.

HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN PARA TROQUELES EN U O DE TIPO CARCASA

- Bomba de dos velocidades para un avance rápido del vástago*
- Manivelas de fibra de vidrio de alta resistencia
- Cabezal con forma de C y rotación de 360° para facilitar el acceso**
- Capacidad para todos los troqueles en U o de tipo carcasa
- Liberación de giro de manivela
- Válvula de alivio de seguridad para alta presión
- Sistema de pulsadores para facilitar la inserción y la extracción de troqueles
- Con bolsa de transporte

C12-TON-B
- Cabezal con forma de C y rotación de 180° para facilitar el acceso
- Palanca de liberación del gatillo

Modelo	Fuerza de engarce (Tm)	Presión de servicio (bares)	Abertura de mordazas (mm)	Capacidad de engarce (mm²)	Longitud general (mm)	Profundidad general (mm)	Ancho cabezal (mm)	Peso (kg)
C12-TON-B	11,9	700	24,1	Ver abajo	579	76,2	217,5	6,1
C12-HHT-B	11,9	700	24,1	Ver abajo	579	76,2	219,5	6,1
C14-HHT-B	12,7	700	38,1	350	591	78,7	213	7,8

Cobre	C12-HHT Capacidad de engarce aluminio	ASCR (Al+Cu+St)
Empalmes y terminales de puesta a tierra nº 8 trenzado hasta 260 mm²	Terminales nº 8 trenzado hasta 380 mm²	Trenzado 26/7 nº 6 trenzado hasta 280 mm²
Conectores de puesta a tierra y barra de puesta a tierra de 3/4" nº 8 trenzado hasta 125 mm²	Empalmes nº 8 trenzado hasta 175 mm²	
Terminales con y sin aislamiento nº 8 trenzado hasta 380 mm²		

* C12-Ton-B es una bomba de una fase.
** El cabezal C12-Ton-B gira 180°

Herramienta de compresion
SERIE RSCT REMOTA

6 toneladas
700 bares

Accesorios de compresión de entrada de servicio ligeros remotos y de acción simple.

HERRAMIENTAS DE COMPRESION DE SERVICIO REMOTO PARA TROQUELES EN FORMA DE "W" U "O"

- Diseño compacto y ligero para llegar a espacios estrechos
- 6 toneladas de fuerza
- Se suministra con acoplamiento rápido adecuado para la presión
- La herramienta hidráulica con cabezal en C estrecho acepta los conocidos troqueles de tipo W y O para una instalación más rápida y sencilla que la obtenida con herramientas mecánicas.
- Con maletín de transporte

Modelo	Fuerza de engarce (Tm)	Presión de servicio (bares)	Capacidad de engarce cobre/aluminio (mm^2)	Longitud general (mm)	Profundidad general (mm)	Ancho cabezal (mm)	Peso (kg)
C6-RSCT-C	6,2	700	Enganches, empalmes y conectores en H hasta 110	291	63	99	2,9

SPX POWER TEAM®

Herramienta de compresion
SERIE HTR REMOTA

13-14 toneladas
700 bares

La herramienta hidráulica remota de acción simple está diseñada con precisión para conectores de compresión de conductores eléctricos.

HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN REMOTA PARA TROQUELES EN U O DE TIPO CARCASA

- Diseño compacto y ligero para llegar a espacios estrechos
- Capacidad para todos los troqueles en U o de tipo carcasa
- Sistema de pulsadores para facilitar la inserción y la extracción de troqueles
- Se suministra con acoplamiento rápido adecuado para la presión
- Disponible un modelo de 420 bares; consulte a Power Team para obtener detalles
- Con maletín de transporte

Modelo	Fuerza de engarce (Tm)	Presión de servicio (bares)	Capacidad de engarce (mm²)	Longitud general (mm)	Profundidad general (mm)	Ancho cabezal (mm)	Peso (kg)
C12-HTR-C	11,9	700	Ver abajo	296	76,2	130	4,6
C14-HTR-C	13,2	700	380	318,5	78,7	127,5	5,9

Cobre	C12-HTR Capacidad de engarce aluminio	ASCR
Empalmes y terminales de puesta a tierra nº 8 trenzado hasta 280 mm²	Terminales nº 8 trenzado hasta 380 mm²	Trenzado hasta 26/7 nº 6 trenzado hasta 280 mm²
Conectores de puesta a tierra y barra de puesta a tierra de 3/4" nº 8 trenzado hasta 125 mm²	Empalmes nº 8 trenzado hasta 175 mm²	
Terminales con y sin aislamiento nº 8 trenzado hasta 380 mm²		

Herramienta de compresion

60-100 toneladas
700 bares

HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN – ACCIÓN SIMPLE O DOBLE

- Gran capacidad para aplicaciones de distribución y transmisión
- Instalación fácil del conjunto de troqueles
- Capacidad para troqueles en U o de tipo carcasa (el troquel en H requiere el juego de conversión para serie 100)
- Incluye juego de conversión de acción doble
- Cabezal articulado abatible
- Asa de transporte para mejor portabilidad
- Se suministra con acoplamientos rápidos adecuados para la presión
- Se incluye maletín de transporte para 60 y 100 toneladas

La herramienta de compresión hidráulica portátil de acción simple o doble de la serie de 60-Ton está diseñada con precisión y no tiene igual en la industria. Esta herramienta ofrecerá años de servicio fiable. La herramienta de compresión genera 60 toneladas de fuerza a 700 bares para la instalación de accesorios de compresión eléctricos. El diseño de un pistón especial facilita el funcionamiento en modo de acción simple o doble retirando el tapón de ventilación del orificio superior y sustituyendo el acoplador rápido, al utilizar una bomba con válvula de control de 4 vías a un ajuste de la válvula de alivio de seguridad para alta presión de 700 bares.
La herramienta de compresión hidráulica portátil de acción simple o doble de la serie de 100-Ton está diseñada para la instalación de accesorios de compresión. Esta herramienta de compresión diseñada con precisión genera 100 toneladas de fuerza a 700 bares.

100-TON

60-TON

Modelo	Fuerza de compresión (Tm)	Presión de servicio (bares)	Capacidad de engarce cobre/aluminio (mm^2)	Longitud general (mm)	Ancho cabezal (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
60-TON S/DC	57	700	750	287,3	152,4	433	32
100-TON S/DC	90	700	Hasta 82,5 mm diámetro exterior conectores	387,3	324	504	96