

# Gatos de botella TELESCÓPICOS

## 6-15 toneladas

Estos gatos ofrecen una mayor capacidad de elevación.

GATOS

**9006X**  
Beveled  
BASE



**9011X**  
Beveled  
BASE



**9013X**  
Beveled  
BASE

ASME B30.1

- Los gatos telescópicos incorporan todas las prestaciones y capacidades de la línea de gatos de botella, y algo más. La carrera extralarga de estos gatos permite ahorrar tiempo y esfuerzo al eliminar la necesidad de elevar, estribar, elevar, etc. En la mayoría de las aplicaciones, el usuario puede colocar el gato una sola vez y completar la elevación.
- El modelo 9015X se caracteriza por su capacidad de trabajo a corta distancia del suelo, lo que lo convierte en ideal para el mantenimiento de carretillas elevadoras o elevar maquinaria.
- Los modelos 9006X, 9011X y 9013X, más altos, incluyen una exclusiva base achaflanada, gracias a la cual el gato puede "seguir" la carga lateralmente a medida que se elevada, reduciendo así la carga lateral sobre el pistón.

### INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Cap. ton.	Carrera (mm)	Número de pedido	Altura retraído (mm)	Long. ext. atornillable (mm)	Altura con tornillo ext. (mm)	Nº carreras de bombas hasta ext. el pistón 25,4 mm	Diám. soporte (mm)	Tamaño base achaflanada (mm)	Long. manivela bomba (mm)	Esfuerzo manivela a cap. nominal (kg)	Manivela de transporte	Toneladas a 700 bares	Peso del producto (kg)
6	305	<b>9006X</b>	216	—	521	14	44	121 x 133	700	36	No	5,4	6,4
11	262	<b>9011X</b>	200	68	530	25	41	160 x 165	700	40	No	10,0	8,8
13	254	<b>9013X</b>	230	84	570	35	48	176 x 186	700	36	Sí	11,8	11,3
15	181	<b>9015X</b>	170	70	419	32	52	143 x 194	600	43	Sí	13,6	12