

# Destornilladores de golpe

Serie arrastre 3/8".

## DESTORNILLADORES DE GOLPE

**¡Desbloqueo rápido y con toda seguridad de los tornillos gripados, oxidados o pegados!**

- Seleccione la punta adaptada a la huella de tornillo y golpee sobre el destornillador con una maceta.
- El impacto sobre el mango del destornillador comprime un muelle que provoca una rotación brusca de la punta que desbloqueará el tornillo. No hay impacto violento y repetido como con una llave de impacto por lo tanto hay menos riesgos de destrucción de la huella del tornillo.
- Funcionamiento: apriete y desapriete.

### SEGURIDAD

- Utilice siempre una maceta y no un martillo que dañe el destornillador (ver sección 10).
- Lleve gafas de protección (ver sección 15).



### ▣ NJ.260 Destornillador de golpe cuadrado 3/8"



- Cuadrado 3/8" = 9,53 mm.
  - Par: 200 N.m.
  - Diámetro: 32 mm.
  - Longitud: 160 mm.
  - Presentación: cromado.
- Peso: 795 g.

### ▣ NJ.261M Composición destornillador de golpe de 12 herramientas



- Incluye :
- END n° 2 - 3: Puntas Pozidriv®.
  - ENP n° 2 - 3: Puntas Phillips®.
  - ENS: 6,5 - 8 - 10 mm: Puntas tornillos ranurados.
  - ENH: 5 - 6 - 8 mm: Puntas Impacto Torx®
  - NJ.236A.
  - NJ.260.
  - Caja de plástico BP.115.
  - Bandeja termoformada PL.72A.
- Peso: 1,72 kg.

### ▣ NJ.262 Composición destornillador de golpe de 16 herramientas



- Incluye :
- END n° 2 - 3 - 4: Puntas Pozidriv®.
  - ENP n° 2 - 3 - 4: Puntas Phillips®.
  - ENS: 6,5 - 8 - 10 mm: Puntas tornillos ranurados.
  - ENX n° 20 -25 -27 - 30 - 40: Puntas Impacto Torx®
  - NJ.236A.
  - NJ.260.
  - Caja de plástico BP.115.
  - Bandeja termoformada PL.73A.
- Peso: 1,78 kg.

Serie arrastre 1/2".

### ■ NS.260A Destornillador de golpe 1/2"



- Cuadrado 3/8" = 9,53 mm.
- Par: 200 N.m.
- Diámetro: 32 mm.
- Longitud: 160 mm.
- Presentación: cromado.
- Peso: 795 g.

### ■ NS.263M Composición destornillador de golpe de 13 herramientas



- Incluye :
- END nº 2 - 3 - 4: Puntas Pozidriv®.
  - ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm: Puntas tornillos ranurados.
  - ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm: Puntas 6 caras.
  - NS.236A: Vasos Impacto portapuntas.
  - NS.260A: Destornillador de golpe.
  - Caja de plástico BP.115.
  - Bandeja termoformada PL.49A.
- Peso: 1,78 kg.

### ■ MOD.NS260 Módulo destornillador de golpe



- Incluye :
- NS.260A: Destornillador de golpe 1/2"
  - NS.236A: Vaso portapuntas cuadrado 1/2" a 5/16.
  - 15 puntas de impacto : ENH.5 - ENH.6 - ENH.8 - ENH.10 - END.2-2 - END.2-3 - ENP.2-2 - ENP.2-3 - ENP.2-4 - ENX.2-20 - ENX.2-25 - ENX.2-30 - ENX.2-40 - ENX.2-45 - ENX.2-55.
  - Bandeja termoformada PL.380.
- Peso: 1,25 kg.

### ■ NS.265M Composición destornillador de golpe de 21 herramientas



- Cuadrado 1/2" = 12,7 mm.
  - Par: 400 N.m.
  - Incluye:
  - END nº 2 - 3 - 4 mm: Puntas Pozidriv®.
  - ENP nº 2 - 3 - 4 mm : Puntas Phillips®.
  - ENS nº 8-10-12-14 mm: Puntas tornillos ranurados.
  - ENH nº 5 - 6 - 8 - 10 mm: Puntas 6 caras.
  - ENX nº 20 - 30 - 40 - 45 - 50 mm: Puntas Impacto Torx®
  - NS.236A: Vasos Impacto portapuntas.
  - NS.260A: Destornillador de golpe.
  - Caja de plástico BP.115.
  - Bandeja termoformada PL.50A.
- Peso: 1,92 kg.

