SANGRADO DE EMBRAGUE HIDRÁULICO Y DE MANDO DE CAJA DE CAMBIO

Utilización de aceite mineral hidráulico

- Algunos constructores (Mercedes, Man) utilizan para ciertos vehículos aceites minerales hidráulicos para su mando de caja de cambio o de embrague.
- En ocasiones encontramos la utilización de aceites hidráulicos especiales en máquinas agrícolas.

Precauciones de empleo:

- Respeto imperativo de las compatibilidades de aceites minerales.
- Existen 2 productos CHF 11S o LHM.
- Estos 2 líquidos sólo son compatibles entre ellos y no deben mezclarse en ningún caso, el aparato debe dedicarse a uno o a otro de forma definitiva.
- Atención DF.22 incompatible con DOT, para los vehículos cuyo circuito utiliza DOT, es imperativo utilizar un DF.21.
- Cualquier error de utilización de cualquiera de estos fluidos hidráulicos es altamente perjudicial para el circuito del vehículo y el sangrador.

DF.22 Sangrador de aceite hidráulico

- Sangrador especial para aceite hidráulico mineral (CHF11S, LHM).
- Presión ajustable de 0,5 a 3 bares.
- Utilización simplificada 4 teclas.
- Visualización digital de la presión.
- Estabilización de la presión por presóstato electrónica.
- Predisposición automática del ajuste de presión de 2 bares.
- Alerta y stop automático fin de cubeta.
- Se puede llenar el recipiente durante el sangrado (recipiente no presurizado).
- Recipiente 5 L.
- Bomba alto caudal: caudal 30 l / h a 2 bares.
- Incluye certificado de conformidad Facom (talleres ISO).
- Suministrado sin tapón ni racor.
- Alimentación estándar 12 V cable 4 m.

Peso: 12 kg.

DF.22KIT1 Kit de conexión Mercedes

- Conjunto de conexiones y bidón de recuperación, compatibles aceite mineral.
- Utilización para VP Mercedes.

DF.22KIT2 Kit de conexión Man

- Conjunto de conexiones y bidón de recuperación, compatibles aceite mineral.
- Para VP MAN.