■ 986095 Alicate de engatillar terminales tubulares con matrices rotativas



NFC 20-130

- Matrices rotativas indexables 6 posiciones: 10 16 25 35 6 50 mm².
- Posibilidad de desembragar el alicate durante el engatillado.
- Capacidad : de 6 a 50 mm².
- Longitud: 390 mm.

Peso: 1,185 Kg.

ENGATILLADO HIDRÁULICO

FIABILIDAD Y SEGURIDAD

- Engatillado sin esfuerzo y como en fábrica del conjunto de los terminales eléctricos de grandes dimensiones (10 a 70 mm²) que encontramos en vehículos pesados.
- Reparación más rápida y de mejor calidad que una soldadura.
- Acceso más fácil y mejor maniobrabilidad que un alicate mecánico.
- Ejemplos de utilización: terminales de batería, de alternador, de arrancador, de mazas, de conexión trampilla eléctrica, etc.



■ 789.5 Alicate de engatillar hidráulico



- Ejemplo de utilización: batería, alternador, arrancador, trampilla, remolques.
- Engatillado de calidad y de forma idéntica al que se hace en fábrica gracias al cilindro de 35 000 N y al sistema de disparo en fin de engatillado que garantiza la presión correcta.
- Más rápido y más fiable que la soldadura.
- Engatillado de los terminales eléctricos de 10 a 70 mm.
- Cabezas rotativas de 360° para los accesos difíciles.
- Dimensiones del alicate (L. x P. x A.): 215 x 180 x 30 mm.
- Alicate suministrado en caja con 5 matrices de huella hexagonal: 10 - 25 - 35 - 50 - 70 mm.

Peso: 1,700 kg.

■ DX.8-24 Descargador de sobretensión 24V



- Protege los componentes electrónicos del vehículo.
- Para los vehículos 24 Voltios.
- Largo del cable: 500 mm.
- Dimensiones (L. x P. x A.): 100 x 20 x 45 mm. Peso: 190 g.















■ BC2430A Cargador de batería para VUL, VP, OP, Agrícola



- Compatible con todas las baterías "plomo ácido": VLRA, GEL, AGM, CALCIUM, Líquido.
- Modo "estándar", para las baterías húmedas.
- Modo "Alimentación", para alimentar y salvaguardar las memorias al efectuar el cambio de una batería.
- Modo "seco", para las cargas de las baterías AGM, GEL y VLRA.
- Puede utilizarse como cargador de mantenimiento.
- Modo "B00ST", disponible para salvar las baterías límite.
- Compensación automática de la carga en función de la temperatura alrededor de la batería.
- Báscula 12 24 V automática.
- Para las baterías 12 y 24 V, 90 Ah --> 600 Ah.
- Alimentación: 200 V, 50 60 Hz.
- Se suministra con las pinzas cocodrilos.















■ 714A Polímetro





- Complemento indispensable de todas las herramientas de diagnóstico.
- Calibre automático.
- · Medición RMS.
- Categoría 3 / 600 V.
- Medición de tensiones y de corrientes alternas y continuas
- Voltímetro, amperímetro, ohmímetro, prueba de continuidad y de diodo, medición de la temperatura, relación cíclica, ángulo de la leva, medición de la resistencia interna de las baterías, cuentarrevoluciones, y frecuencímetro.
- Suministrado con un par de punta de prueba, un juego de cables para analizar las baterías, una sonda de temperatura y una funda de protección.
- Peso: 1,265 kg.











