

Taladros de batería

D650S

Solo herramienta

D650S-2L - Conjunto

- Portabrocas sin llave: 13 mm.
- 73 Nm – 19,2 V.
- Embrague de bolas con 17 posiciones.
- 2 velocidades: 360 y 1 300 rpm.
- Mando de inversión de giro accionable con una mano.



D550S

Solo herramienta

D550S-2L - Conjunto

- Portabrocas sin llave: 13 mm.
- 62 Nm – 14,4 V.
- Embrague de bolas con 17 posiciones.
- 2 velocidades: 360 y 1 300 rpm.
- Mando de inversión de giro accionable con una mano.



1,15 kg,
176 mm

D040

Solo herramienta

D040-2L - Conjunto

- Portabrocas estándar: 6,5 mm.
- 4,5 Nm – 1 100 rpm.
- 7,2 V.
- Mando de inversión de giro accionable con una mano.



	CPN Solo herramienta	CPN Conjunto	 V	 Max. Nm	 1 min. rpm	 kg	 L mm	 dB(A)	 m/s ² / K(1)
Portabrocas sin llave: 13 mm									
D650S	45651767	17024985	19,2	74	360 / 1 300	2,10	244	70,8	< 2,5
D550S	45651478	17025750	14,4	62	360 / 1 300	2,05	244	76,1	< 2,5
Portabrocas estándar: 6,5 mm									
D040	45518230	24930257	7,2	4,5	1 100	1,15	176	63,4	< 2,5

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.