

CSW R785 BT

**ELECTRIC
FILTER SHAKER**



Equipado con:

- Ideal para grandes superficies
- Gran superficie de filtración distribuida en 5 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico
- Mando para elevación de cepillo lateral
- Interruptor de apague de aspiración
- Sistema de elevación de flap
- Luz destellante
- Brazo metálico de cepillo lateral
- Recogida indirecta posterior
- Sistema frontal para aspiración de polvo
- Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin necesidad de herramientas
- Correas elásticas de larga durabilidad
- Palanca de selección de aspiración
- Chasis de acero, resistente a los golpes
- Palanca de mando de tracción
- Dispositivo antiestático
- Amplio contenedor de recogida
- Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad
- **Batería y cargador no incluidos.**

Dotación de serie:



0.961.0010 PP



0.961.0006 PP



5 x 0.961.0003
Filtro de cartucho
en papel 14 µm

Opcional:

- 0.961.0020 Filtro de cartucho polyester
- 0.961.0180 Filtro de cartucho Hepa



0.961.0021 Brazo
del cepillo lateral
izquierdo (con cepillo)



Baterías



Cargador de baterías

CSW R785 ST	
Código	0.061.0023
Ancho de trabajo cepillo central	650 mm / 25,59 inc
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	850 mm / 33,46 inc
Capacidad contenedor	55 lt / 14,53 gal
Rendimiento horario máx.	4900 m ² /h-52743 ft ²
Avance / max pendiente superable	rueda motorizada delantera / 14%
Velocidad máxima	5,8 km/h-3,60 mile/h
Tipo de motor / potencia	24V / 1670 W
Superficie de filtración	4 m ² / 43,06 ft ²
Presión sobre el cepillo	regulable
Sacudidor de filtro	eléctrico
Dimensiones / peso	115x80x120cm/186 kg