

SIGMA 1



- Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.200 m²)
- Panel de control con mandos de fácil uso
- Regulador de la velocidad de avance
- Plato de cepillo autonivelante
- Inspección rápida del filtro aspiración, sin necesidad de herramientas
- Depósito de la solución detergente con gran abertura protegida y tapa de cierre rápido.
- Rueda con freno directo
- Ruedas sin marca
- Fácil regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas
- Boquilla de secado con sistema anti-golpe
- Contador de horas de trabajo y electroválvula.

Dotación de serie:

SIGMA 50



- 5.511.1097
- Cepillo PPL Ø 483 mm - 19"

SIGMA 55BTR



- 2 x 5.511.1101
- Cepillo PPL Ø 275 mm - 10"

SIGMA 66BTR



- 2 x 5.511.1105
- Cepillo PPL Ø 330 mm - 13"



- 4.508.X468
- Labio delantero boquilla L.830 mm Shore 40 Th. 2.5 mm
- 4.508.X467
- Labio trasero boquilla L.870 mm Shore 40 Th. 3 mm

	Sigma 50BM	Sigma 50BTR	Sigma 55BTR	Sigma 66BTR
Código	8.508.0358	8.504.0348	8.504.0363	8.504.0373
Alimentación	24V (Cargador de batería incluido)	24V	24V	24V
Ancho de trabajo / boquilla	500 / 800 mm	500 / 800 mm	550 / 800 mm	660 / 800 mm
Rendimiento horario máx.	2250 m ² /h	2250 m ² /h	2475 m ² /h	2970 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	67 l / 17.70 gal	67 l / 17.70 gal	67 l / 17.70 gal	67 l / 17.70 gal
Capac. depósito recuperación	75-95 l / 20.35-25 gal	75-95 l / 20.35-25 gal	75-95 l / 20.35-25 gal	75-95 l / 20.35-25 gal
Avance	mecánico	automático	automático	automático
RPM / presión cepillo	150/35 kg /77.16 lbs	150/35 kg /77.16 lbs	150/45 kg /99.20 lbs	150/24 kg /52.91 lbs
Potencia motor cepillo	600 W	600 W	600 W	600 W
Regulación de detergente	electroválvula	electroválvula	electroválvula	electroválvula
Depresión / potencia motor aspiración	1280 mmH ₂ O / 450W	1280 mmH ₂ O / 450W	1280 mmH ₂ O / 450W	1280 mmH ₂ O / 450W
Dimensiones / Peso	135x56x102 cm / 97 kg	135x56x102 cm / 97 kg	128x71x106 cm / 100 kg	128x71x106 cm / 109 kg



Panel de control analógico, fácil e intuitivo. Regulador velocidad de avance. Interruptor general de llave, interruptor motor cepillo y motor de aspiración. Disyuntor térmico para proteger motor cepillo y motor de aspiración, indicador de nivel de batería, contador de horas de trabajo

Rápido acceso al compartimento de las baterías y de aspiración, sin el uso de herramientas. Gran capacidad del depósito solución, la mayor de la categoría (67 l).



Robusta boquilla de secado con conexión rápida, fácilmente ajustable sin el uso de herramientas.

Resistente plato cepillos en acero de 15 mm. Gran presión sobre el suelo para una limpieza profunda incluso la suciedad resistente. Sistema de auto nivelación. Electroválvula para interrumpir el flujo del detergente durante las interrupciones de trabajo.



Opcional:



- 2 x 0.107.0002
Batería tubular Pb-ácido
12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063
Batería GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5



- 0.108.0001
Cargador baterías 24V 12A
220-240/50-60

- 5.511.1494
Cargador de batería a
bordo kit - 24V - 12A



- 4.508.1178 Labio delantero
de poliuretano L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Labio trasero de
poliuretano L.870 TH. 4



- 5.511.1098 Cepillo tynex Ø
483 mm-19"
- 5.511.1102
Cepillo tynex Ø 275 mm-10"
- 5.511.1106
Cepillo tynex Ø 330 mm-13"

- 5.511.1128
Cepillo PPL 0,03 Ø 483 mm-19"
- 5.511.1254
Cepillo PPL 0,03 Ø 275 mm-10"
- 5.511.1255
Cepillo PPL 0,03 Ø 330 mm-13"

- 5.511.1206
Cepillo PES Ø 483 mm - 19"
- 5.511.1201
Cepillo PES Ø 275 mm-10"
- 5.511.1202
Cepillo PES Ø 330 mm-13"



- 5.511.1099
Disco de arrastre EWU Ø 483mm-19"
- 5.511.1103
Disco de arrastre EWU Ø 275mm-10"
- 5.511.1107
Disco de arrastre EWU Ø 330mm-13"



(5 piezas)

- 6.508.0034 - Ø 483 mm-19"- beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm-19"- verde
- 6.508.0048 - Ø 483 mm-19"- negro
- 6.508.0095 - Ø 280 mm-11"- beige
- 6.508.0096 - Ø 280 mm-11"- verde
- 6.508.0097 - Ø 280 mm-11"- negro
- 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
- 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- verde
- 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- negro