

**CSW R792 BT**  
**CSW R792 G**
**ELECTRIC  
FILTER SHAKER**

**Equipado con:**

- Ideal para grandes superficies • Gran superficie de filtración distribuida en 6 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo lateral • Cepillo lateral izquierdo completo • Interruptor de apague de aspiración • Sistema de elevación de flap • Luz destellante • Recogida indirecta posterior • Sistema frontal para aspiración de polvo • Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin necesidad de herramientas • Correas elásticas de larga durabilidad • Palanca de selección de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de tracción • Dispositivo antiestático • Indicador del nivel de batería • Amplio contenedor de recogida • Asiento regulable • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • Sistema de iluminación frontal (solicitud opcional) • **Batería y cargador no incluidos**

**Dotación de serie:**

 0.961.0011  
 PP - CSW R792 BT

 0.961.0015  
 PP-mixto acero  
 CSW R792 G

 0.961.0007  
 PP - CSW R792 BT

 0.961.0023  
 PP-mixto acero  
 CSW R792 G

 6 x 0.961.0004  
 Filtro de cartucho  
 en papel 14 µm

**Opcional:**

- 0.961.0029 Contenedor en acero
- Sistema de iluminación frontal (a solicitud)
- 0.961.0031 Ruedas para áreas alimentores
- 0.961.0024 Filtro polyester
- 0.961.0025 Filtro Hepa


 0.961.0030  
 Protección cepillo  
 lateral

 Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/ctmcleaning](http://www.youtube.com/ctmcleaning)

	CSW R792 BT	CSW R 792 G
Código	0.061.0024	0.061.0025
Ancho de trabajo cepillo central	700 mm / 27,56 inc	700 mm / 27,56 inc
Ancho de trabajo cepillo central + 1 cepillo lateral	920 mm / 36,22 inc	920 mm / 36,22 inc
Ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1230 mm / 48,42 inc	1230 mm / 48,42 inc
Capacidad contenedor	62 lt / 16,38 gal	62 lt / 16,38 gal
Rendimiento horario máx.	6200 m <sup>2</sup> /h-66736 ft <sup>2</sup>	8280 m <sup>2</sup> /h-89125 ft <sup>2</sup>
Tipo de tracción / max pendiente superable	ruedas posteriores / 12%	rueda delantera / 14%
Velocidad máxima	5,8 km/h-3,60 mile/h	5,8 km/h-3,60 mile/h
Tipo de motor / potencia	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1kW
Superficie de filtración	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>
Sacudidor de filtro	eléctrico	eléctrico
Dimensiones / peso	143x91x114cm/260kg	143x91x114cm/300kg